




### Duik volledig in je game met de curved GCB3280QSU Red Eagle met 165Hz verversingssnelheid

Het 1500R curved VA-paneel met 165Hz refresh rate, 0.2ms MPRT en een resolutie van 2560x1440 resolutie biedt een ongelooflijke game-ervaring met uitstekend beeldkwaliteit. De in hoogte verstelbare voet zorgt voor absolute flexibiliteit voor uw perfecte schermpositie. Met behulp van de voor gedefinieerde gaming modes pas je, samen met de Black Tuner-functie, de scherminstellingen aan om jou totale controle te geven over de donkere scènes en ervoor te zorgen dat details altijd duidelijk zichtbaar zijn.



**CURVED DESIGN 1500R**

De 1500R-kromming van het scherm, garandeert een realistische en comfortabele kijkervaring, waardoor je jezelf echt kunt onderdompelen in de game.



**165Hz & 0.2ms MPRT**

Met een verversingssnelheid van 165Hz en een MPRT-responstijd van 0,2 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	31.5", 80cm
Paneel	VA LED, matte finish
Curved	1500R
Resolutie	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.2ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 245kHz
Zichtbaar formaat	697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4"
Pixel pitch	0.272mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (max.2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (max.2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	FreeSync Premium - DP & HDMI2: 2560 x 1440 @48-144Hz
HDR	ja (HDR ready)
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	joystick controller: Menu, Omhoog, Omlaag, Links/ i-Style Colour, Rechts/ Blue Light reducer & knoppen: Input Selectie, Volume +, Volume -, Ann/ Uit
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, , OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), invoerseleectie (auto, handmatig), audio (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersvoorstelling), beeldinstellingen (i-Style colour, scherp en zacht , HDMI-bereik, direct drive modus, aanpassen videomodus), taal, OSD setup (OSD H. positie, OSD V. positie, time-out OSD, openingslogo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informatie weergeven, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	150mm
Draaibare voet	90°; ° links; 45° rechts
Kantelhoek	23° omhoog; 5° omlaag

VESA montage 100 x 100mm

Kabelmanagement systeem ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB, HDMI, DP

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 40W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 709.5 x 473 (623) x 290mm

Gewicht (zonder doos) 9kg

EAN code 4948570122004

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED