




Le ProLite B2780HSU est un moniteur 27 pouces à faible consommation électrique grâce à son rétro-éclairage WLED. Avec un temps de réponse de 1 ms, un hub 4-ports USB, une résolution Full HD de 1920 x 1080, ce moniteur dispose de 3 entrées VGA/DVI et HDMI. Le contraste dynamique de 5000000 :1 et une luminosité de 300 cd/m² offre des images claires et vivantes à son utilisateur. Son pied ergonomique de 11 cm permet un ajustement en hauteur et la fonction Pivot, faisant de lui le moniteur idéal pour grand nombre d'applications et environnement où la surface de travail se révèle prépondérant en terme de flexibilité et d'ergonomie. Le ProLite B2780HSU est le choix idéal pour l'éducation, les finances, et la CAO/DAO.



HAS + Pivot

Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.



Haut-parleurs

Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27", 69cm
Matrice	TN LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m ²
Contraste	1200:1
Contraste dynamique	12M:1
Temps de réponse (GTG)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	24 - 80kHz
Surface de travail H x L	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.3113mm

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 CARACTERISTIQUES

Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume, Touche - / Eco, Touche Auto
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, i-style Colour, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur, sRGB), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappe de mémoire, sélection d'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, réglage automatique
Haut-parleurs	2 x 2W

04 MECANIQUE

Angle d'inclinaison	22° en avant; 4° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	37W typique, 1W en veille, 1W éteint

07 NORMES

Certifications

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

08

DIMENSIONS / POIDS**Dimensions produit L x H x P**

642 x 438 (548) x 250mm

Poids (sans boîte)

8kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED