Der ProLite B2780HSU ist ein 27" (69 cm) Full HD Monitor mit stromsparender LED-Hintergrundbeleuchtung. Er verfügt über eine beeindruckende Reaktionszeit von nur 1 ms, einen integrierten 4 Port USB Hub, eine High-Definition Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und ist mit VGA, DVI und HDMI-Anschlüssen ausgestattet. Das erweiterte Kontrastverhältnis von > 5 000,000:1 und die Helligkeit von 300 cd / m² bieten dem Anwender klare und lebendige Bilderlebnisse. Der ergonomische Standfuß ist schwenkbar und bietet 11cm Höhenverstellung mit Pivotfunktion. Damit eignet sich der Bildschirm für eine breite Palette von Anwendungen und Umgebungen, in denen Flexibilität und Ergonomie am Arbeitsplatz wichtige Faktoren sind. Der ProLite B2780HSU ist eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Büros, Finanzmärkte und Konstruktionsabteilungen.

HAS + Pivot

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.

Speakers

Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 69cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrastverhältnis	1200:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	24 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.3113mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 FEATURES

OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Auto
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, i-style Colour, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, sRGB, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2W

04 MECHANISCH

Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Halterung	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungaufnahme	37W typisch, 1W Standby, 1W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	642 x 438 (548) x 250mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8kg

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED