




The Prolite B2780HSU is a 27" Full HD monitor with a low power LED-backlit display. It features a stunning 1 ms Response Time, 4 Port USB Hub, a High Definition 1920 x 1080 Resolution and comes with VGA, DVI and HDMI connections. The >5 000,000:1 Advanced Contrast Ratio and 300 cd/m² brightness offer the user clear and vivid images. The ergonomic stand offers 11cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors . The Prolite B2780HSU is an excellent choice for Universities, Corporate, Financial and Design Markets.



HAS + Pivot

Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l'applicazione privilegi l'altezza rispetto alla larghezza.



Altoparlanti

Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 27", 69cm |
| Pannello | TN LED, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Contrasto statico | 1200:1 |
| Contrasto avanzato | 12M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 1ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80° |
| Supporta colore | 16.7mln |
| Siincronizzazione orizzontale | 24 - 80kHz |
| Angolo di visione L x H | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.3113mm |

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Connettore ingresso | VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
| USB HUB | x0 |

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|--------------------|--|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto |
| Controllo utente | luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour adjust (colour temperature, gamma, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, time out, language), others (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust |
| Altoparlanti | 2 x 2W |

04 MECCANICA

| | |
|------------------------|------------------|
| Angolo di inclinazione | 22° alto; 4° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |

05 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|-------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, USB |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |

06 ALIMENTAZIONE

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 37W tipico, 1W stand by, 1W spento |

07 SOSTENIBILITA'

| | |
|-------|--|
| Norme | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
|-------|--|

REACH SVHC

sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

642 x 438 (548) x 250mm

Peso (netto)

8kg

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED