




Prolite B2780HSU je 27" Full HD monitor sa LED ekranom niske potrošnje. Sadrži zapanjujuće vreme odziva od 1 ms, USB hub sa 4 porta, visoku rezoluciju (1920 x 1080) i dolazi sa VGA, DVI i HDMI ulazima. Napredni odnos kontrastna > 5 000 000: 1 i osvetljenost od 300 cd/m² pružaju korisniku jasne i živopisne slike. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 11 cm sa okretnim i obrtnim zglobovima, što ovaj ekran čini pogodnim za širok spektar primena i okruženja u kojima su fleksibilnost i ergonomija na radnom mestu ključni faktori. Prolite B2780HSU je odličan izbor za univerzitete, korporativno, finansijsko i dizajnersko tržište.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.



Zvučnici

Ovaj LED monitor opremljen je sa dva visokokvalitetna stereo zvučnika.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 69cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Napredni kontrast	12M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	24 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.3113mm

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
USB HUB	x0

03 KARAKTERISTIKE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto
Korisničke kontrole	osvetljenje (kontrast, osetljenje, ECO, i-style boja, ACR), podešavanje slike (pixel clock, faza, položaj H., položaj V., aspekt), podešavanje boje (temperatura boje, gama, sRGB), podešavanje OSD-a (H. položaj, V. položaj, time out, jezik), drugi (reset, izbor signala, HDMI audio, OD, informacija), jačina zvuka, automatsko podešavanje
Zvučnici	2 x 2W

04 MEHANIČKI

Ugao nagiba	22° gore; 4° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1W stand by, 1W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
---------	---

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

642 x 438 (548) x 250mm

Težina (bez kutije)

8kg

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED