




ProLite LE4340S - een FULL HD Large Format Display met USB afspeelfunctie

De ProLite LE4340S is een professionele fan-less Full HD monitor met een AMVA panel. Het hoogwaardige LCD scherm biedt uitzonderlijke beeldkwaliteit met hoog contrast en 178° kijkhoek voor uitstekend zicht van alle kanten. Diverse video en audio signaalgangen verzekeren compatibiliteit met andere multimedia apparaten. Het scherm laat zich eenvoudig monteren met een VESA bevestiging. De ProLite LE4340S-B1 is uitermate geschikt voor digital signage zoals instore-retail, infozuilen, controlekamers en vergaderruimtes.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



USB media afspeelfunctie

De USB afspeelfunctie van de monitor ondersteunt het afspelen van video's en foto's van bijna elk bestandstype.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	43", 108cm
Paneel	VA, haze 2%
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m ²
Statisch contrast	3 000:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	940.9 x 529.25mm, 37 x 20.8"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	12mm, 12mm, 15mm
Pixel pitch	0.49mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, glans

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1 Component video x1 (RGB Y(CVBS)/Pb/Pr) RCA video x2
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x1
Audio ingang	RCA (L/R) x1 Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uitgang	RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1
HDCP	ja
USB poorten	x1 (v.2.0 media playback)

03 KENMERKEN

Max. continue bedrijfsduur	12/7
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	plastic

04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu
Gebruikersinstellingen	beeld (beeldmodus, reset, achterg. verlichting, contrast, helderheid, tint, kleur, scherpte, geavanceerd, formaat en randen), audio (audiomodus, reset, bas, hoge tonen, volume hoofdtel., geavanceerd), algemene instellingen (menutaal, monitor ID, ECO-modus, auto zoeken, klok, schema, sleeptimer, autom. uitschakelen, auto adjust, pixel shift, bedien instellingen, opening logo, fabrieksinst.), netwerk instellingen (bekijk netwerk instellingen, netwerk instellingen, statisch IP configuratie, digital media renderer, wake on LAN, netwerk naam)

Plug&Play	DDC2B, Mac OSX
-----------	----------------

05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
Fanless design	ja
VESA montage	400 x 400mm
Bedrijfstemperatuur (-°/+°)	-0°C - 40°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA, DVI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja

07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	73W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	968 x 559.5 x 61mm
Doos afmetingen B x H x D	1070 x 696 x 159mm
Gewicht (zonder doos)	8.7kg
Gewicht (inclusief doos)	10.75kg
EAN code	4948570114184



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED