



22" 10 point multi-touch monitor with Edge to Edge glass

With 1920x1080 Full HD resolution and Projective Capacitive 10 point touch technology, the ProLite T2235MSC delivers seamless and accurate touch response. Featuring VA LED-backlit LCD screen technology, it offers exceptional colour performance and wide viewing angles, making it an excellent choice for a vast array of demanding interactive applications. Users can benefit from its hinged stand allowing the monitor to lay down completely flat for use as a giant tablet. The T2235MSC comes equipped with several video inputs and stereo speakers delivering good quality sound. An ideal screen for Interactive Digital Signage, InStore Retail, Gaming and Interactive Presentations purposes.



VA matrix

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szétlőtől szelig érő üveg
Átló	21.5", 54.7cm
Panel	VA LED
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	225 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	3 000:1 érintéssel
Speciális kontraszt	12M:1
Válaszidő (GTG)	6ms
Látótér	horizontális/vertikális: 176°/176°, jobb/bal: 88°/88°, fel/le: 88°/88°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	476.1 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel magasság	0.248mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	DVI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 2W

04 JELLEMZŐK

OSD billentyűzár	igen
------------------	------

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Colour, Select/ Input select, Power
Felhasználói vezérlők	auto image adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), input select, auto adjust (volume, mute, audio input), colour adjust, information, manual image adjust (H./V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-Res Technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall

Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Kétfény csökkentés	igen
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Hajlásszög	15° fel; 70° le
VESA állvány	100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, DVI, USB, Audio
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	21W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	F
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	522.5 x 320.5 x 49mm
Súly (doboz nélkül)	5kg
EAN kód	4948570114320



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED