



Gold Phoenix - ging in Flammen auf und stieg aus der Asche

Der 28" (71 cm) G-MASTER GB2888UHSU-B1, bekannt als der "Gold Phoenix", ist die ultimative Wahl, um sich in der Welt der Spiele neu zu erfinden. Bildschön, stilvoll und mit den neuesten Technologien ausgestattet, bietet der "Gold Phoenix" eine 4K Auflösung. Mit FreeSync Technologie bewaffnet, sind Sie der Herr Ihres Gaming Schicksals. Ghosting-Effekte oder Verschmier-Probleme gehören der Vergangenheit an. Lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie wie Ihre Feinde sich in Luft auflösen. Berühmt für seine Loyalität gegenüber denen, die eine ähnliche Hingabe teilen, wird der "Gold Phoenix" Sie nie im Stich lassen.



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit bieten sie eine riesige Arbeitsfläche auf dem Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



1ms

Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	28", 71 cm
Panel-Technologie	TN LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1 000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	1 ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Pixelabstand	0.162mm
Farbe	matt

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ i-Style Colour, Menu
Einstellbare Parameter	Eingabequelle, Bildeinstellung (Bildformat, Helligkeit, Kontrast, Black Tuner, Schärfe, OD, ACR, ECO Modus, X-Res Technologie), PiP/PbP (PiP/PbP Modus, SubWin1/2/3 Eingabequelle, PiP Größe, PiP Position, tauschen), Audio (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang), Farbeinstellungen (Warm, Normal, Kalt, Blauton Reduzierung, HDMI RGB Bereich), Sprache, OSD Einstellungen (H. Position, V. Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit, i-S. Mode (i-Style Mode, Save User Mode 1/2/3), Einstellungen (Geometry, DP Version, HDMI1 Version, FreeSync, Startlogo, LED, Auto Pow. Ausgeschaltet, Zurücksetzen, Informationen)
Lautsprecher	2 x 3W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	17° nach oben; 0° nach unten

VESA Halterung 100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	42W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

EPEAT Silver EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	663 x 413.5 (543.5) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung)	7.7kg
EAN code	4948570114160

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED