




24" LED backlit LCD Screen featuring IPS technology

XB2485WSU je monitor pracující na matrici IPS. Tato technologie je obecně vnímána jako nejlepší řešení pro LCD monitory. Spojují ji nejlepší vlastnosti matrice VA – velmi dobré podání barev a pozorovací úhly (178 horizontálně/vertikálně) z hlavní výhodou TN matice – rychlým časem reakce 4ms. Monitor produkuje obraz ve formátu 1920x1200 (2,3 megapixelu). Jeho kontrast je 5 000 000 : 1. XB2485WSU je vybaven stojanem s regulací výšky a také funkcí PIVOT a také třemi vstupy signálu: analogové VGA (D-Sub), digitální DVI a DisplayPort a především 4 porty USB.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 24.1", 61.13cm |
| Panel | IPS Technology LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1200 (2.3 megapixel) |
| Formát obrazu | 16:10 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokročilý kontrast | 5M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 4ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 30 - 94kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8" |
| Velikost bodů | 0.27mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|--|
| Vstupní porty | VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 (v.2.0) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|--|
| Redukce modrého světla | ano |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, NL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Menu / Wyber, +, -, Auto |
| Nastavitelné parametry | obraz (jas, kontrast, horizontální/vertikální pozice, fáze, taktování, teplota barev, autokonfigurace), OSD (pozice horizontální/vertikální, doba odchodu z menu OSD, průhlednost), nastavení (režim zobrazování, i-style Colour, ACR, X-Res Technologie, ostrost, OD, gamma, redukce modrého světla), audio (hlasitost, ztlum, audio vstup), jiné (jazyk, výběr vstupu signálu, logo, po odpojení AC, ECO, změň), informace |
| Reproduktory | 2 x 1.5W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Úpravy polohy | výška, pivot (rotace), swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 110mm |
| Otočný (Pivot) | 90° |
| Úhel otočení | 320°; 160° na lefo; 160° na parvo |
| Úhel náklonu | 22° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--------|-------------------------------|
| Kabely | napájecí, DVI, USB, Audio, DP |
|--------|-------------------------------|

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

24W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

EPEAT Silver

EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

561 x 416 (526) x 244.5mm

Váha (bez balení)

6.6kg

EAN code

4948570114337

