



27" WQHD monitor that answers your need for extra workspace

Do you spend most of your workday juggling between multiple applications and windows and there is simply never enough of space on the screen? If the answer is yes – you’ve come to the right place. The 27" WQHD X2788QS can easily accommodate almost 77% more information on the screen than a Full HD display. Problem solved. In addition, the IPS technology panel offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and high contrast and brightness values guaranteeing the monitor will provide excellent performance for photographic and web design. Let your creativity loose, iiyama X2788QS will not let you down. Buy it at an iiyama Authorized Reseller to enjoy our 3-year on-site-swap warranty. If you need a monitor with a height adjustable stand, check out [ProLite XB2788QS-B1](#).



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



WQHD

Матрица с разрешением WQHD 2560 x 1440п готова отобразить картинки большого размера и разрешения. Экран вмещает на 50% больше информации по сравнению с разрешением 1920x1080 точек.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 27", 68.5см |
| Панель | IPS Panel Technology LED, matte finish |
| Разрешение | 2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 cd/m ² |
| Контрастность | 1 000:1 |
| Расширенная контрастность | 5M:1 |
| Время отклика (GTG) | 5мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 100кГц |
| Видимая область Ш x В | 596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.233мм |
| Colour | матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Вход сигнала | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Input/ Select / Blue light reducer, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style Colour, Menu |
| Настройки пользователя | input, picture (brightness, contrast, sharpness, OD, ACR, ECO, blue light reducer), audio (volume, mute, audio input), colour settings, language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (video mode adjust, FreeSync-DP, FreeSync-HDMI, opening logo, LED, information, reset) |
| Колонки | 2 x 2.5Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика | наклон |
| Угол наклона экрана | 20° вверх; 3° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, HDMI, DP |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------------|---|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 41W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Класс энергоэффективности | C |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 643.5 x 462 x 242мм |
| Вес (без упаковки) | 4.4кг |
| EAN код | 4948570115259 |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED