



27“ WQHD monitor poskytující větší pracovní prostor a flexibilitu

Zavření e-mailu pro kontrolu dat v Excelu. Podložení monitoru ještě jednou knihou, abyste se ujistili, že se díváte na obrazovku v pohodlné úhlu. Nebo - vybrat monitor, který vyřeší tyto problémy za vás. Seznamte se s XB2788QS nabízející WQHD (2560 x 1440) rozlišení, což znamená, že na displej můžete umístit téměř o 77% více informací než na displej Full HD. E-mail a Excel pak budou pěkně vedle sebe. Navíc je monitor osazen IPS panelem. Tato technologie zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly, s vysokým kontrastem a hodnotami jasu. Bude poskytovat vynikající výkon pro fotografický a web design. A chcete-li upravit polohu obrazovky dle vašich preferencí, jednoduše posuňte monitor nahoru nebo dolů. Ano, stojan je výškově nastavitelný.

Pokud pro Vás není výškově nastavitelný stojan nutností, podívejte se na [X2788QS-B1](#).



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



WQHD

Teprve s WQHD 2560 x 1440p je Váš monitor připraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že můžete umístit více informací na své obrazovce, například o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 350 cd/m ² |
| Kontrast | 1 000:1 |
| Pokročilý kontrast | 5M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 5ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 30 - 100kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Velikost bodů | 0.233mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupní porty | DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Adaptive Sync support | HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Vstup / Výběr / Blue Light Reducer, Nahoru / Hlasitost, Dolů / I -Style Colour, Menu |
| Nastavitelné parametry | vstup, obraz (jas, kontrast, ostrost, OD, ACR, ECO, redukce modrého světla), audio (hlasitost, mute, audio vstup), nastavení barev, jazyk, nastavení OSD (pozice OSD H., OSD V. pozice, OSD pozadí, OSD time out), menu nastavení (video režim upravit, FreeSync-DP FreeSync HDMI, uvítací logo, LED, informace, reset) |
| Reproduktory | 2 x 2.5W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Úpravy polohy | výška, swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 130mm |
| Úhel otočení | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu | 17° nahoru; %2° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--------|--------------------|
| Kabely | napájecí, HDMI, DP |
|--------|--------------------|

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT**Napájecí zdroj:**

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

41W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST**Předpisy**

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST**Rozměry výrobku Š x V x D**

643.5 x 412 (542) x 230mm

Váha (bez balení)

6.2kg

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED