



27” WQHD monitor providing extra workspace and flexibility

Close e-mail to check data in excel. Put yet one more book under the monitor stand to make sure you’re looking at the screen at a comfortable angle. Or – choose a monitor that will solve these problems for you. Meet the XB2788QS offering WQHD (2560 x 1440) resolution meaning the screen can accommodate almost 77% more information than a Full HD display. E-mail and excel will fit in nicely next to each other. In addition, the monitor uses IPS technology panel guaranteeing accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles, high contrast and brightness values. It will provide excellent performance for photographic and web design. And if you want to adjust the screen position to your preferences, simply slide the monitor up or down. Yes, the stand is height adjustable. Buy it at an iiyama Authorized Reseller to enjoy your 3-year on-site-swap warranty. If the height adjustable stand is not a must for you, check out [X2788QS-B1](#).



IPS Technology

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



WQHD

Con una risoluzione WQHD (2560x1440p), il monitor è pronto a visualizzare immagini ad alta definizione. Questo significa che potrete ospitare più informazioni sullo schermo, ovvero oltre il 76% in più rispetto a un monitor con una risoluzione Full-HD (1920x1080).

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.5cm
Pannello	IPS Panel Technology LED, matte finish
Risoluzione nativa	2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m ²
Contrasto statico	1 000:1
Contrasto avanzato	5M:1
Tempo di risposta (GTG)	5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	30 - 100kHz
Angolo di visione L x H	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	HDMI&DisplayPort: 2560x1440@60Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Input/ Select/ Blue Light Reducer, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Controllo utente	input, picture (brightness, contrast, sharpness, OD, ACR, ECO, blue light reducer), audio (volume, mute, audio input), colour settings, language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (video mode adjust, FreeSync-DP, FreeSync-HDMI, opening logo, LED, information, reset)
Altoparlanti	2 x 2.5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	17° alto; %2° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, DP
------	----------------------------

Altro	guida rapida, guida di sicurezza
-------	----------------------------------

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
------------------------	---------

Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
---------------	------------------------

Consumo energia	41W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento
-----------------	--

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
-------	---

REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo
------------	--------------------

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	643.5 x 412 (542) x 230mm
-------------------------------	---------------------------

Peso (netto)	6.2kg
--------------	-------

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED