




24" monitor met geïntegreerde webcam en microfoon

De XB2472HSUC is een high-end desktop monitor voor veeleisende gebruikers die op zoek zijn naar een hoog kwaliteit scherm dat naadloze compatiliteit met elke video of web conferencing toepassing biedt. Het VA panel met LED backlights garandeert een natuurlijk en kleur-consistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. Het aanpassen van de hoeveelheid blauw licht via de blue light reducer functie kan vermoeidheid van de ogen verminderen en een meer comfortabele kijkervaring bieden. Deze monitor is uitgerust met een in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar). Door zijn veelzijdige aansluitmogelijkheden (VGA, DVI, DisplayPort en USB HUB), wordt compatibiliteit met andere randapparatuur gewaarborgd. De XB2472HSUC is een uitstekende keuze voor de Educatieve, Corporate en Financiële markt.



Webcam en microfoon

De geïntegreerde webcam en microfoon garanderen naadloze compatibiliteit met elke video- of webconferentieplatform.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 59.8cm
Paneel	VA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	3 000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	6ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 94kHz
Zichtbaar formaat	521.28 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.2715mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	geïntegreerde webcam (2.0 megapixel) en microfoon
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Signaal-keuze/ Selectie
Gebruikersinstellingen	beeld (helderheid, contrast, H. positie, V. positie, fase, klok, kleurtemp. autom. configuratie) OSD (H. positie, V. positie, time-out OSD, doorzichtigheid) scherm (scherm mode, i-Style color, verh. contrast, X-Res technologie, scherpte, overdrive, gamma, Blue Light Reducer), audio instellingen (volume, dempen, audio-ingang) diversen (taal, ingangselectie, openingslogo, na stroom uitval, ECO mode, opn. instellen, informatie)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	180°; 90° links; 90° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB, DP

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 21.5W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, ENERGY STAR[®], WEEE, EPEAT, REACH

EPEAT Silver EPEAT (Electronic Environmental Assessment Tool) is een uitgebreide milieuclassificatie voor consumenten om in te schatten welke gevolgen een product heeft op het milieu. De silver-certificering betekent dat de monitor voldoet aan alle vereiste criteria plus ten minste 50% van de optionele vereisten. EPEAT silver is geldig in landen waar iiyama het product registreert. Ga naar www.epeat.net voor de registratiestatus in uw land. "

REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 557 x 406.5 (536.5) x 230mm

Gewicht (zonder doos) 5.8kg

EAN code 4948570115327

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED