



### Elegante panel VA de 32" con resolución 4K

El ProLite X3272UHS es un monitor 4K de 32" con capacidad para mostrar 4 veces más información que una pantalla Full HD. Por lo tanto, es apto para una amplia gama de aplicaciones que requieren un área de visualización superior al promedio, como edición electrónica, CAD/CAM dibujo, virtualización de datos, diseño fotográfico y web. La tecnología de panel VA ofrece un rendimiento de color excepcional, alto contraste y amplios ángulos de visualización. HDMI, DisplayPort, altavoces integrados y una ranura para auriculares garantizan la compatibilidad con diferentes dispositivos y plataformas multimedia.



4K

La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visibilidad gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.



VA

La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	31.5", 80cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Resolución nativa	3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)
Resolucion nativa	60Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	300 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	50M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	3ms
Área de visualización	horizontal/vertical: horizontal°/vertical horizontal°, derecho/izquierdo: 0°/0°, arriba/abajo: 0°/0°
Soporte de Color	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)
Sincronización horizontal	30 - 135kHz
Área de visualización h x v	695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"
Pixel pitch	0.181mm
Colour	mate

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
Extra	PiP
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación/Menú, Arriba, Abajo/ ECO mode, Derecho/ Entrar, Izquierdo/ Ajuste de audio
Los controles de usuario	brillo (contraste, brillo, color i-Style, ACR, OverDrive), ajuste de imagen (Relación de aspecto), saturación de color, ajuste de OSD (Posición H., Posición V., tiempo de OSD agotado, idioma) PIP (ajuste PIP, posición, swap), extra (selección de entrada, DDC/CI, reiniciar, mostrar información)
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	12° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC AC - AC V, AC /V, 100Hz
Gestión de energía	52W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	729.5 x 546 x 254mm
Peso (sin caja)	6.8kg
Código EAN	4948570115754

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED