



### Stylowy 32-calowy panel VA z rozdzielczością 4K

Iiyama X3272UHS to 32-calowy monitor, którego matrycę tworzy 4 razy więcej pikseli niż w przypadku ekranu z rozdzielczością Full HD – obraz jest niezwykle ostry, a każdy szczegół doskonale widoczny. Monitor polecany jest więc szczególnie do profesjonalnych zastosowań związanych z projektowaniem, programowaniem, CAD/CAM, fotografią i wirtualizacją danych. Matryca VA zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoki poziom kontrastu i szerokie kąty widzenia.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.



89° VA 89°

VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

## 01 OBRAZ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Przekątna                         | 31.5", 80cm   |
| Panel                             | VA LED, matowe wykończenie  |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 @60Hz (HDMI&DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD)                            |
| Format obrazu                     | 16:9  |
| Jasność                           | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Kontrast statyczny                | 3000:1  |
| Kontrast ACR                      | 50M:1   |
| Czas reakcji (GTG)                | 3ms   |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical horizontal°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| Kolory                            | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 137%, NTSC: 97%)                                   |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz   |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 695.04 x 390.96mm, 27.4 x 15.4"   |
| Plamka                            | 0.181mm   |
| Kolor                             | matowa  |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Wejście sygnału     | HDMI x2<br>DisplayPort x1 |
| HDCP                | tak                       |
| Wyjście słuchawkowe | tak                       |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Redukcja niebieskiego światła | tak  |
| Flicker free                  | tak  |
| Ekstra                        | PiP  |
| Języki menu OSD               | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Przyciski                     | Power/ Menu, W górę, W dół/ ECO, W lewo/ Wybór wejścia, W prawo/ Audio   |
| Parametry regulowane          | jasność (kontrast, jasność, i-Style Colour, ACR, OverDrive), ustawienia obrazu (format obrazu), temperatura kolorów, ustawienia PiP (ustawienia PiP, rozmiar, położenie, zamień), ekstra (wejście, DDC/CI, przywróć, informacje) |
| Wbudowane głośniki            | 2 x 2W   |
| Udogodnienia                  | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANICZNE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Zakres regulacji | pochył               |
| Kąt pochylenia   | 12° w górę; 4° w dół |
| Standard VESA    | 100 x 100mm          |

## 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

|           |  |
|-----------|--|
| Kable     | zasilający, HDMI, DP                                   |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

## 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                 |  |
|-----------------|--|
| Zasilacz        | wewnętrzny                               |
| Zasilanie       | AC AC - AC V, AC /V, 100Hz               |
| Zużycie energii | 52W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

## 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|             |   |
|-------------|---|
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC  | powyżej 0.1% ołowiu   |

## 08 WYMIARY / WAGA

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 729.5 x 546 x 254mm |
| Waga (bez pudła)                    | 6.8kg               |
| Kod EAN                             | 4948570115754       |

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED