




27 " IPS panel s rozlišením 5 kB a lesklým povrchem

Pokud se domníváte, že jste náročný uživatel, kterého uspokojí pouze nejlepší specifikace a elegantní design, tak je tento monitor přesně pro vás. S rozlišením 5K (5120x2880), může monitor XB2779QQS zobrazovat na obrazovce 14,7 MegaPixelů - překvapivě 7x rychleji než monitor s rozlišením Full HD. Uživatelé mohou vytvářet vlastní pracovní prostor tím, že zobrazují a manipulují s více okny najednou. Matrice IPS zaručuje vysoký výkon s přesnou a konzistentní barevnou reprodukcí a širokými pozorovacími úhly. Model XB2779QQS je ideální pro grafický a webový design.



5K

5K (5120x2880) resolution means a monitor can display 14.7 MegaPixels on the screen – a stunning 7 times more than a Full HD monitor.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.3cm
Panel	IPS LED
Nativní rozlišení	5120 x 2880 @60Hz (14.7 megapixel 5K, DisplayPort)
Formát obrazu	16:9
Jas	440 cd/m ²
Kontrast	1 200:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 180kHz
Arbeitsfläche H x B	595.2 x 334.8mm, 23.4 x 13.2"
Velikost bodů	0.116mm
Barva	stříbrná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x2 (v.1.4 max. 5120 x 2880 @60Hz)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Extra	PiP, PbP, rozlišení 5K je k dispozici pouze prostřednictvím vstupu DisplayPort a vyžaduje grafickou kartu s podporou protokolu DisplayPort 1.4 (podpora MST není podporována)
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Input/ Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu/Exit
Nastavitelné parametry	input, picture (picture format, brightness, contrast, sharpness, OD, ACR, ECO, X-Res Technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, opening logo, LED, auto pow. off, information, reset)
Reproduktory	2 x 2.5W

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	17° nahoru; 2° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP
--------	--------------------

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT**Napájecí zdroj:**

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

60W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST**Předpisy**CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR[®], WEEE, REACH**REACH SVHC**

nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST**Rozměry výrobku Š x V x D**

650 x 434.5 (564.5) x 230mm

Váha (bez balení)

8.2kg

EAN code

4948570115525

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED