




Un Moniteur 27 pouces 5K avec dalle IPS et une finition bord à bord

Si vous vous considérez comme un utilisateur exigeant qui a besoin des meilleures caractéristiques, alors ce moniteur est conçu pour vous. Doté d'une résolution de 5K (5120x2880), le XB2779QQS peut afficher 14,7 mégapixels à l'écran, soit 7 fois plus qu'un moniteur Full HD. Les utilisateurs pourront utiliser leur propre espace de travail en affichant et utilisant plusieurs applications en même temps. La dalle IPS vous assurera une reproduction des images et couleurs avec la plus grande précision ainsi que des angles de vision très larges. Ce moniteur XB2779QQS est parfait pour la conception graphique (CAO) ainsi que la conception de sites WEB.



5K

Avec une résolution de 5K (5120 x 2880), le moniteur peut afficher 14,7 MégaPixels – un fascinant affichage équivalent 7 moniteurs Full HD.



IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27", 68.3cm
Matrice	IPS LED
Résolution native	5120 x 2880 @60Hz (14.7 megapixel 5K, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	440 cd/m ²
Contraste	1 200:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 180kHz
Surface de travail H x L	595.2 x 334.8mm, 23.4 x 13.2"
Taille du pixel	0.116mm
Couleur	argenté

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x2 (v.1.4 max. 5120 x 2880 @60Hz)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Extra	PiP, PbP, 5K resolution is only available via the DisplayPort input and requires a graphic card with DisplayPort 1.4 support (MST not supported)
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Entrée/ Sélection, Défilement haut/Volumen, Défilement bas/ Mode I-Style, Menu/Quitter
Paramètres réglables	entrée, image (format de l'image, luminosité, contraste, finesse, overdrive, contr. avancé, mode ECO, Technologie X-Res), PiP/PbP (mode PiP/PbP, entrée Sub Win, taille PiP, position PiP, swap) audio (volume, muet, entrée audio), couleur (chandes, normal, froides, couleur d'utilisateur, I-Style couleur, réduct. lumière bleue), langue, réglages OSD (position H., position V., arrière plan OSD, délai affichage OSD), configuration (format DP, logo d'ouverture, LED, arrêt automatique, information, réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 2.5W

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	17° en avant; 2° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, HDMI, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	60W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	650 x 434.5 (564.5) x 230mm
Poids (sans boîte)	8.2kg
Code EAN	4948570115525

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED