




### 27" IPS panel met 5K resolutie en een vlakke glazen voorkant

Bent u een veeleisende gebruiker die alleen genoeg neemt met de beste specificaties en een stijlvol ontwerp, dan is dit het scherm dat u zoekt. Met 5K (5120x2880) resolutie, kan dit scherm 14.7 megapixels weergeven, dat is maar liefst 7 keer meer dan een Full HD monitor. U kunt uw eigen werkkruimte creëren door meerdere applications tegelijkertijd weer te geven. Het IPS garandeert hoge prestaties met nauwkeurige en consistente kleurenreproductie en brede kijkhoeken. De XB2779QQS is perfect geschikt voor grafische doeleinden en webdesign.



5K

5K (5120x2880) resolutie houdt in dat de monitor 14.7 megapixels kan weergeven, dat is maar liefst 7 keer meer dan een Full HD monitor.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.3cm
Paneel	IPS LED
Resolutie	5120 x 2880 @60Hz (14.7 megapixel 5K, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	440 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1 200:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 180kHz
Zichtbaar formaat	595.2 x 334.8mm, 23.4 x 13.2"
Pixel pitch	0.116mm
Kleur	zilver

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x2 (v.1.4 max. 5120 x 2880 @60Hz)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Extra	PiP, PbP, 5K resolutie is enkel mogelijk via de DisplayPort ingang, er is een grafische kaart nodig met DisplayPort 1.4 uitgang (MST wordt niet ondersteund)
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/uit, Signaalkeuze/ Selectie, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu/ Exit
Gebruikersinstellingen	ingangselectie, beeld (beeld formaat, helderheid, contrast, scherppte, overdrive, verh. contrast, ECO modus, X-Res technologie), PiP/PbP (PiP/PbP modus, sub win ingang, PiP formaat, PiP positie, verwissel), audio (volume, geluid uit, audio-ingang), kleur (warm, standaard, koel, gebruikersinstelling, i-style color, blue light reducer), taal, OSD instellingen (H. positie, V. positie, OSD-achtergrond, time-out OSD), menu-setup (DP versie, openingslogo, LED, autom. uitschakeling, informatie, reset)
Luidspreker	2 x 2.5W

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	17° omhoog; 2° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI, DP
---------------	------------------

<b>Overige</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
----------------	---

## 06 POWER-MANAGEMENT

<b>Voeding</b>	intern
----------------	--------

<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
--------------------------	------------------------

<b>Energieverbruik</b>	60W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus
------------------------	--

## 07 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR <sup>®</sup> , WEEE, REACH
--------------------	--

<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood
-------------------	---------------------

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	650 x 434.5 (564.5) x 230mm
-------------------------------------	-----------------------------

<b>Gewicht (zonder doos)</b>	8.2kg
------------------------------	-------

<b>EAN code</b>	4948570115525
-----------------	---------------

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED