





27" IPS панель с разрешением 5k и стеклом от края до края

Если вы - требовательный пользователь, который предпочитает только лучшие спецификации и стильный дизайн, этот дисплей для вас. Благодаря 5k (5120x2880) разрешению, XB2779QQS может отображать 14,7 мегапикселей, в 7 раз больше чем стандартный монитор FullHD. Пользователь может создавать свою собственную рабочую область, отображая и управляя несколькими приложениями одновременно. IPS-матрица гарантирует высокую производительность, точное и стабильное воспроизведение цветов, широкие углы обзора. XB2779QQS идеально подходит для графических работ и веб-дизайна.



5K

5K (5120x2880) resolution means a monitor can display 14.7 MegaPixels on the screen – a stunning 7 times more than a Full HD monitor.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.3см
Панель	IPS LED
Разрешение	5120 x 2880 @60Гц (14.7 megapixel 5K, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	440 cd/m ²
Контрастность	1 200:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 180кГц
Видимая область Ш x В	595.2 x 334.8мм, 23.4 x 13.2"
Размер пикселя	0.116мм
Colour	серебро

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x2 (v.1.4 max. 5120 x 2880 @60Hz)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	PiP, PbP, разрешение 5K доступно только через подключение DisplayPort и требует наличия графической карты с поддержкой DisplayPort 1.4 (MST не поддерживается)
Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Input/ Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu/Exit
Настройки пользователя	input, picture (picture format, brightness, contrast, sharpness, OD, ACR, ECO, X-Res Technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, opening logo, LED, auto pow. off, information, reset)
Колонки	2 x 2.5Вт

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	17° вверх; 2° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, HDMI, DP
--------	-------------------

Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
--------	---

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	60W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH
Класс энергоэффективности	D
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	650 x 434.5 (564.5) x 230мм
Вес (без упаковки)	8.2кг
EAN код	4948570115525

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED