



### Ecran 27 pouces WQHD avec temps de réponse de 1 ms

Avec un temps de réponse de 1 ms et une résolution WQHD (2560 x 1440), le ProLite E2783QSU est un excellent choix pour les utilisateurs domestiques tout comme au bureau. L'écran est assez large pour vous permettre de regarder des films et avec son temps de réponse ultra-rapide élimine tout effet fantôme dit ghosting. Dotée d'une triple entrée vidéo (DVI/HDMI et DisplayPort) et un hud USB 3.0, le moniteur vous assure parfaite compatibilité avec vos PC ou avec votre Portable.



#### L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.



#### Technologie FreeSync™

La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Diagonale                | 27", 68.5cm   |
| Matrice                  | TN LED, finition mate   |
| Résolution native        | 2560 x 1440 (3.7 megapixel WQHD)  |
| Le ratio d'aspect        | 16:9  |
| Luminosité               | 350 cd/m <sup>2</sup>   |
| Contraste                | 1000:1  |
| Contraste dynamique      | 12M:1   |
| Temps de réponse (GTG)   | 1ms   |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° |
| Couleurs supportées      | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Fréquence horizontale    | 30 - 90kHz  |
| Surface de travail H x L | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"   |
| Taille du pixel          | 0.233mm   |
| Couleur                  | mate  |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Entrée signal | DVI x1<br>HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| USB HUB       | x2 (v.3.0)                          |
| HDCP          | oui                                 |
| Prise casque  | oui                                 |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Réducteur de lumière bleue | oui  |
| Flicker Free LED           | oui  |
| Compatible Adaptive Sync   | DisplayPort: @48-70Hz  |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Boutons de contrôle        | Alimentation, Menu/ Sélection, Réglage vers le haut/ Volume, Réglage vers le bas/ ECO, Quitter, Entrée   |
| Paramètres réglables       | luminescence (luminosité, contraste), couleur, réglage OSD (position H., position V., temporisation), langue, rappeler, divers (finesse, DDC/CI, informations, ACR, mode d |
| Haut-parleurs              | 2 x 2W   |
| Sécurité                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECANIQUE

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Angle d'inclinaison | 22° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA        | 100 x 100mm                 |

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

|        |   |
|--------|---|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, DP             |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                      |
| <b>Alimentation</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                       |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 42.6W typique, 0.43W en veille, 0.25W éteint |

## 07 NORMES

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Certifications</b> | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| <b>REACH SVHC</b>     | au dessus de 0.1% de plomb                                  |

## 08 DIMENSIONS / POIDS

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensions produit L x H x P</b> | 622.5 x 446 x 218mm |
| <b>Poids (sans boîte)</b>           | 4.5kg               |
| <b>Code EAN</b>                     | 4948570114313       |

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED