



17" Projective Capacitive 10pt touch screen

The ProLite T1732MSC-B5X 17" multi-touch screen is based on projected capacitive technology which thanks to a glass overlay covering the screen guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. The touch function remains unaffected even if the glass is scratched. A solid and steady base supports the TouchScreen with an adjustable stand offering full 90 degree positioning angles. Menu Buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering and includes a handy function to deactivate the TouchScreen for cleaning. In addition the edge-to-edge glass design creates an eye-catching finish with high light transmission guaranteeing perfect picture clarity and brilliant colours. Available in black and white.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Széltől szelig érő üveg
Átló	17", 43cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	225 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1 000:1 érintéssel
Válaszidő (BTB)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31,4 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio bemenet	Mini jack x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP54 (elöl)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute

Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	20W jellemző, 1W készenlét, 1W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, GOST, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	387 x 342 x 202mm
Súly (doboz nélkül)	5.6kg
EAN kód	4948570116041



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED