



### iiSignage

iiSignage ile, aynı ağıdaki bir masaüstü bilgisayardan herhangi bir iiyama 40, 42, 52 serileri ekranda kendi digital signage içeriğinizi kolayca oluşturabilir, yayımlayabilir ve yönetebilirsiniz. Dakikalar içinde son derece etkili reklamlar oluşturmak için videolar ve widget'lar gibi zengin içeriği kullanın ve içeriğinizi müşterilerinizin davranışlarına en iyi şekilde uyacak şekilde birden fazla ekranda planlayın.

Daha fazla oku



### AMVA3

AMVA3 teknolojisi, standart TN teknolojisinden daha yüksek kontrast, daha koyu siyahlar ve çok daha iyi görüş açıları sunar. Hangi açıdan bakarsanız bakın ekran iyi görünecek.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	50", 127cm
Diyagonal	127cm
Panel	VA, haze 2%
Çözünürlük	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	350 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1100 x 620.5mm, 43.3 x 24.4"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Piksel aralığı	0.2854mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Dijital sinyal girişi	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Ses girişi	Mini jack x1
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Ses çıkışı	RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W
Monitor control output	RS-232c x1 IR döngüsü x1
HDCP	evet
USB portları	x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Entegre software	Android OS 5.0.1, iiSignage
Hardware	CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC
Ekstra	micro SD slot
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol düğmeleri	Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu
-------------------	---

## Kullanıcı kontrolleri

Picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), Screen (H.position, V.position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), Configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, RGB range, Config 1 reset, factory reset), Configuration 2 ( OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, HDMI version, config 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, HDMI with One Wire, language, OSD transparency, power save, advanced option reset), Android settings (ethernet, signage display, system tools, display, apps, date & time, developer options, about)

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar	güç, DVI, HDMI, RS-232c
----------	-------------------------

## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Güç kullanımı	140W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1123.5 x 646.5 x 68mm
Ağırlık (kutu hariç)	12.6kg
EAN kodu	4948570116324



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED