



15" otporni dodirni ekran sa 5 žica

ProLite T1531SR-B5 zasnovan je na petožičnoj otpornoj dodirnoj tehnologiji. Odnos cena / performanse idealan je za budžetskog korisnika, dok kvalitet i performanse sigurno nisu ugroženi. Ekranski ulazi uključuju i analogni i digitalni (HDMI i DisplayPort) sa dodirnim ekranom povezivanjem putem USB-a koji nudi veliku fleksibilnost. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem koji nudi pune uglove od 90 stepeni. ProLite T1531SR-B5 se može koristiti u raznim okruženjima, posebno preporučenim za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



Touch tehnologija - Rezistivna

Otporni ekrani osetljivi na dodir sa 5 žica su vrlo izdržljivi i mogu se koristiti u raznim okruženjima. Posebno se preporučuju za prodavnice, restorane i industrijske svrhe.



IP54

IP kod klasifikuje koliko je uređaj otporan na strane predmete i vlagu. IP54 znači da će monitor raditi u prašnjavim uslovima i da će se odupreti prskanju vode.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	15", 38cm
Panel	TN LED
Osnovna rezolucija	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Format ekrana	4:3
Osvetljenje	370 cd/m ²
Osvetljenje	300 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	80%
Statički kontrast	700:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.2miliona (6bit + Hi-FRC)
Horizontalna sinhronizacija	31.5 - 60.KHz
Vidljiva površina Š x V	304 x 228mm, 12 x 9"
Razmak piksela	0.297mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	serijski otpornik
Tačke dodira	1
Način dodira	olovka, prst, rukavica
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeanje na gore / Osvetljenost, Pomeranje se na dole / Isključen zvuk, Izbor, Napajanje
Korisničke kontrole	kontrast, osvetljenost, režim zaključavanja (napajanje, OSD), automatsko podešavanje, OSD, položaj H., položaj V., veličina H, fino, položaj OSD H., položaj OSD V., vremensko ograničenje OSD-a, resetovanje, izbor ulaza, OSD jezik, temperatura boje, jačina zvuka, prigušivanje zvuka
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema
Plug&Play	DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba 90° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, Audio, DP

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Ostalo CD-ROM osetljiv na dodir

Poklopac kabla da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 1.24W stand by, 1.04W isključen

09 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 351 x 306 x 201mm

Težina (bez kutije) 4.8kg

EAN kod 4948570115952



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED