



Adaptador USB-C para presentaciones inalámbricas

El adaptador inalámbrico de presentación inalámbrico permite compartir contenido (por ejemplo, vídeos, aplicaciones) desde el ordenador a un iiyama (i)LFD con la app EShare preinstalada . Es compatible con ordenadores equipados con USB-C (modo DP-Alt) y admite streaming de vídeo fluido de hasta 4K.


Para utilizar el adaptador es necesario emparejarlo con el receptor Android. El adaptador USB Type-C a A incluido se puede utilizar si el receptor Android no tiene conexión Type-C.

01 DEVICE

| | |
|--------------------------------|---|
| Plataformas compatibles | Windows, MAC, Chrome, cualquier sistema operativo compatible con todas las funciones Type-C |
| DisplayPort Out | x1 (1.2, complies with HDCP) |
| Audio | estéreo, calidad de sonido 16bits 48kHz |
| Velocidad de fotogramas | Hasta 60 fps en función del entorno (FHD) y 30 fps para 4K |
| Resolución de salida | 720x480, 720x576, 1280x720,1920x1080(1080P), 3840x2160@30Hz |
| Features | Incluye: Adaptador de USB tipo C a A (para emparejar dispositivos). |
| Resolución de entrada | Video: 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Inalámbrico | IEEE 802.11n, 5GHz |
| Velocidad de datos inalámbrica | hasta 300Mbps |
| Protocolo de autenticación | WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise) |
| Seguridad (encriptación) | WPA2 |
| Alcance | 20 m max. |

02 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

| | |
|----------|--|
| Colour | plateado, negro |
| Software | Connects with EShare app version 7.3 and higher. |



03 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|--------------|
| Unidad de fuente de alimentación | externo |
| Gestión de energía | 4.5W typical |

04 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Certificados | CE, RoHS support, WEEE, REACH |
|--------------|-------------------------------|

05 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 57 x 175 x 17mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 100 x 123 x 33mm |
| Peso (sin caja) | 0.81kg |
| Peso (con caja) | 0.217kg |
| Código EAN | 4948570032891 |



06 CONDICIONES AMBIENTALES

| | |
|--|---------------|
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C - 40°C |
| Humedad durante el funcionamiento | 10% - 80% |
| Rango de temperatura de almacenamiento | - 10°C - 60°C |
| Humedad durante el almacenamiento | 5% - 90% |

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED