



### 21.5" IPS 3-side borderless monitor for multi-monitor set-ups

Stylish edge-to-edge design makes the ProLite XU2293HS perfect for multi-monitor set-ups. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. High contrast and brightness values mean the monitor will provide excellent performance for photographic and web design.

Szintén elérhető állítható magasságú állvánnyal : [ProLite XUB2293HS-B5](#)



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	3-side borderless
Átló	21.5", 54.5cm
Panel	IPS panel technology LED, matte finish
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	3ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 84kHz
Látható terület Sz x M	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel magasság	0.249mm
Szín	mattn, fekete

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
Adaptive Sync támogatás	igen
Extra	i-style Colour
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Power, Menu, + / Volume, - / Eco, Signal/ Exit
Felhasználói vezérlők	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, BLR, sharp and soft), OSD (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD time, OSD background, OSD Rotate, language), extra (reset, DDC /CI, signal select, LED, opening logo, Adaptive Sync, display information)
Hangszórók	2 x 1W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	20° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	14W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA
TCO Certified	ProLite XU2293HS-B5
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	493.5 x 385 x 211mm
Doboz méretei Sz x H x M	555 x 350 x 140mm
Súly (doboz nélkül)	2.8kg
Súly (dobozzal)	3.8kg
EAN kód	4948570121120



