



Erwecke dein volles Gaming-Potenzial mit dem 165Hz Fast IPS Panel Monitor GB2770QSU Red Eagle

Mit dem 27" (68.5cm) G-Master GB2770QSU-B5 mit WQHD (2560x1440) Auflösung, nur 0.5 ms MPRT Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholffrequenz, erhältst du den Wettbewerbsvorteil, den du benötigst, um dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen. Mit der FreeSync Premium Pro Technologie kannst du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering vergessen. Der Black Tuner lässt dich selbst kleinste Details in schwach ausgeleuchteten Spielumgebungen erkennen, sodass nichts deiner Aufmerksamkeit entgeht. Zudem garantiert dir die IPS Panel Technologie eine hervorragende Bildqualität. Dank des höhenverstellbaren Standfusses kannst du die Bildschirmposition ganz einfach an deine Vorlieben anpassen, um dir einen guten Komfort während deiner Gaming-Session zu gewährleisten.



Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.5ms (MPRT) für bewegte Bilder.



Freesync™ Premium Pro Technologie

Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27", 68.5cm
Panel-Technologie	Fast IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.5ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 242kHz
Arbeitsfläche H x B	596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	FreeSync Premium Pro - HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz
HDR	400
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Ein/Aus-Schalter, Menü/ Auswahl, heraufscrollen/ Lautstärke, herunterscrollen/ ECO, beenden, Eingabequelle
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Blauton Reduz., Schwarzwert, Farbsättigung, MBR, Gamma), Signalauswahl (Eingabequelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm), Benutzer Einstellungen (Benutzer-Modus), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzer Einstellungen), Bildanpassung (i-Style Colour, X-Res Technologie, Scharf und Weich, RGB Bereich), Bildeinstellung (Video Mode Anpassung), Sprache, Menü Einrichtung (OSD H. Position, OSD V. Position, Rotation, OSD Einblendzeit, Startlogo, AMD FreeSync Premium Pro, LED), Informationen, zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 2W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Pivot (Rotation), Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten

VESA Halterung	100 x 100mm
----------------	-------------

Kabelmanagement	ja
-----------------	----

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
-------	---------------------

Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
----------	--

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
----------	--------

Stromversorgung	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
-----------------	---------------------------

Leistungsaufnahme	35W typisch, 0.3W Standby, 0.3W ausgeschaltet
-------------------	---

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
--------------	--

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
--	---

REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten
------------	--------------------------

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	614 x 400 (550) x 252mm
-------------------------------	-------------------------

Verpackung Abmessungen B x H x T	692 x 454 x 170mm
----------------------------------	-------------------

Gewicht (ohne Verpackung)	5.6kg
---------------------------	-------

Gewicht (inkl Verpackung)	7.6kg
---------------------------	-------

EAN code	4948570121755
----------	---------------

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED