



27" WQHD IPS tehnološki panel sa USB-C priključkom i RJ45 (LAN)

Opremljen USB-C konektorom, XUB2792QSN vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor upotrebom jednog kabla za slanje signala (audio, video i dodirni) sa Vašeg laptop računara na Vaš monitor, dok u isto vreme obezbeđujete napajanje i punjenje laptop računara. Pored toga, ako je vaš monitor povezan na Internet LAN kablom, i vaša laptop računar će se automatski povezati na mrežu. Zahvaljujući DisplayPort izlazu možete lako proširiti radnu površinu dodavanjem još jednog monitora. IPS panel osigurava bogate i precizne boje sa širokim uglovima gledanja. Rezolucija WQHD, visoki kontrast i osvetljenost znače da monitor pruža odlične performanse za digitalnu obradu fotografije i web dizajn. Ergonomsko postolje nudi podešavanje visine od 15 cm, a pomoću mehanizama za nagib i okretanje možete lako pretvoriti monitor u portretni režim radi veće udobnosti tokom rada na velikim tabelama.



USB-C konektor

USB-C konektor Vam omogućava da povežete svoj laptop jednim kablom na monitor kako biste bili sigurni da je napunjen i povezan na mrežu i da se signal sa laptopa šalje na monitor. Drugi monitor se može povezati na izlaz DisplayPort (MST) da bi se kreirala postavka sa više monitora. Uz dodatne USB portove, Vaš miš, tastatura ili web kamera takođe se mogu povezati sa monitorom. Sve zahvaljujući jednom kablom koji povezuje vaš laptop * sa USB C konektorom na monitoru.

* Funkcije mogu varirati u zavisnosti od USB-C konektora na Vašem laptopu.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS LED panel tehnologijam mat završna obrada
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 120KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (PD 65W)
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da
RJ45 (LAN)	x1

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, meni / izbor, gore / jačina zvuka, dole / EKO, izlaz, ulaz
Korisničke kontrole	podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), podešavanja boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, i-Style boja), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, MST, USB, RGB opseg, informacije), izbor ulaza, podešavanja zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno

Ugao nagiba 23° gore; 5° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, HDMI, DP, USB-C

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

TCO Sertifikovan XUB2792QSN-B5 H

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) E

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D 693 x 170 x 446mm

Težina (bez kutije) 6.8kg

Težina (sa kutijom) 8.4kg

EAN kod 4948570121540



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED