




### Silver Crow – uđite u novu dimenziju

27" G-MASTER GB2730QSU poznat kao Silver Crow otvara vam potpuno novi nivo iskustva igranja. Pošto ekran rezolucije 2560x1440 nudi 77% više prostora na ekranu od standardnog Full HD monitora rezolucije 1920x1080, Silver Crow osigurava da se svi najfiniji detalji prikazuju sa savršenom jasnoćom slike. Ništa neće odvratiti vašu pažnju. Funkcija redukcije plave svetlosti zajedno sa panelom bez treperenja su štit koji vašim očima garantuje to da vaš vid ostaje dobro zaštićen. Naoružan tehnologijom FreeSync i vremenom odziva od 1 ms, Silver Crow je spreman da vas povede u najteže bitke, ne prepuštajući ništa slučaju.



WQHD

Uz WQHD rezoluciju od 2560x1440, koja nudi 77% više prostora na ekranu od standardnog 1920x1080 monitora Full HD rezolucije, ništa neće promaći Vašoj pažnji.



AMD FreeSync™ Tehnologija

AMD FreeSync™ tehnologija označava kraj igranju sa iseckanim frejmovima i donosi tečni gejملهj bez artefakta pri gotovo bilo kom frejmrjetu.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 89KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @70Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	DisplayPort: @48-75Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Uključivanje, Meni/ Izbor, Pomeranje nagore/ Jačina zvuka, Pomeranje nadole/ ECO, Izlaz, Unos
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenost, OverDrive, ACR, ECO, reduktor plave svetlosti, crni tjuner, zasićenje, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz), čuvanje korisničkih podešavanja, boja, podešavanje slike (- Boja stila, oštra i meka, HDMI RGB opseg, podešavanje video režima), jezik, meni za podešavanje (OSD pozicija, OSD vremensko ograničenje, logo otvaranja, FreeSinc), informacije o ekranu, resetovanje
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole

VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI, DP
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	613.5 x 400 (550) x 252mm
Težina (bez kutije)	5.8kg
EAN kod	4948570121991



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED