



27" IPS monitor with USB-C

Equipped with a USB-C connector, the XUB2792HSC allows you to simplify your workspace by using a single cable to power and charge the notebook from the monitor. The IPS matrix offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. The blue light reducer function with flicker free LCD technology reduce eye strain and offer a more comfortable viewing experience. Supplied with a 150mm height-adjustable stand featuring pivot and swivel functions, the XUB2792HSC allows you to easily adjust the screen position to your preferences.



USB-C

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

| | |
|-----------------------------|--|
| Design | 3-side borderless |
| Átló | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS LED, matte finish |
| Natív felbontás | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Fényerő | 250 cd/m ² |
| Statikus kontraszt | 1000:1 |
| Speciális kontraszt | 80M:1 |
| Válaszidő (GTG) | 4ms |
| Látótér | horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89° |
| Szín támogatás | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontális szinkronizálás | 30 - 85kHz |
| Látható terület Sz x M | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel magasság | 0.311mm |
| Szín | matt, fekete |

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

| | |
|----------------------|---|
| Jelbemenet | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (Power delivery 65W) |
| HDCP | igen |
| Hangszóró csatlakozó | igen |
| USB-C | x1 (Power delivery 65W) |

03 JELLEMZŐK

| | |
|-----------------------|---|
| Kéfény csökkentés | igen |
| Villogásmentes | igen |
| Extra | i-Style colour |
| OSD nyelvek | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Vezérlőgombok | Power, Menu/Select, + / Volume, - / ECO, Exit, Input |
| Felhasználói vezérlők | picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, ACR, OD), colour (colour temp., user preset, i-style colour), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, USB BC, MST, display information), input select (input source), audio (volume, mute) |
| Hangszórók | 2 x 2W |
| Kényelem | Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANIKUS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Kijelző helyzetének beállításai | magasság, forgatható, billenthető, forgatható (forgatás mindkét oldalra) |
| Magasság beállítása | 150mm |
| Forgatás (PIVOT funkció - portré mód) | 90° |
| Forgó állvány | 90°; 45° bal; 45° jobb |
| Hajlásszög | 23° fel; 5° le |

| | |
|----------------------|-------------|
| VESA állvány | 100 x 100mm |
| Kábelkezelő rendszer | igen |

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

| | |
|---------|--|
| Kábelek | áramellátás, HDMI, USB-C |
| Egyéb | gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató |

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

| | |
|-------------------|--|
| Tápegység | belső |
| Áramellátás | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energiafogyasztás | 20W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva |
| Áramfogyasztás | 0.5W készenlét |

07 FENNTARTHATÓSÁG

| | |
|---|--|
| Előírások | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA |
| TCO Certified | XUB2792HSC-B5 H |
| Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) | E |
| REACH SVHC | 0,1% felett: Vezet |

08 MÉRETEK / SÚLY

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Termék méretei Sz x H x M | 612 x 393.5 (543.5) x 209.5mm |
| Doboz méretei Sz x H x M | 693 x 170 x 440mm |
| Súly (doboz nélkül) | 6.6kg |
| Súly (dobozzal) | 7.0kg |
| EAN kód | 4948570121786 |



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED