

**UNIFIED COMMUNICATIONS**

## Una webcam professionale e discreta con risoluzione 4K, microfono incorporato, zoom digitale 5x, campo visivo (FoV) di 120° e tracciamento automatico



Questa elegante webcam porterà le vostre videoconferenze a un nuovo livello. Con un campo visivo di 120° e uno zoom digitale 5x, la UC-CAM10PRO-1 offre un'immagine sensazionale, fluida e dettagliata. E' dotata di due microfoni integrati che rilevano il suono fino a 4 metri di distanza, in modo da garantire che tutti siano ascoltati durante le riunioni. Questa webcam con copertura per la privacy si adatta perfettamente a un qualsiasi spazio, sia una piccola sala riunioni o un huddle room. Grazie alla funzione di regolazione dell'inclinazione a 14°, permette di soddisfare le vostre esigenze e adattarsi al vostro spazio individuale.



### Campo visivo di 120 gradi

Il campo visivo indica l'area visibile attraverso l'obiettivo della webcam. Influisce direttamente sulla parte del luogo della riunione che sarà visibile ai partecipanti collegati in remoto. Un angolo di 120 gradi è adeguato per la maggior parte delle sale riunioni standard.



### Riduzione del rumore digitale 2D e 3D

Offrendo una qualità d'immagine straordinaria, queste due tecnologie di eliminazione del rumore garantiscono video e foto nitide e chiare.



### Framing automatico

Con il rilevamento intelligente dei volti e la localizzazione della voce, la webcam segue la persona che sta parlando e passa senza problemi da un presentatore all'altro, regolandosi automaticamente per adattarsi al meglio alla posizione e alla quantità dei partecipanti. Non solo riconosce e ingrandisce i partecipanti della riunione, ma, inoltre, segue chi parla mentre si sposta nella stanza.



### Audio chiaro, nitido e naturale

Dotato di un avanzato algoritmo di riduzione del rumore, l'array microfonico integrato a 2 elementi rileva l'audio fino a 4 metri di distanza, offrendo un audio di alta qualità privo di fastidiosi rumori di fondo o distorsioni.

## SPECIFICHE

### 01 WEBCAM

|   |  |
|---|--|
| <b>Pixels</b>                                 | 8,46M  |
| <b>Risoluzione nativa</b>                     | 4K UHD   |
| <b>Risoluzioni supportate</b>                 | 2160p (30kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s) |
| <b>Campo visivo diagonale (dFoV)</b>          | 120°   |
| <b>Messa a fuoco</b>                          | fissa  |
| <b>Messa a fuoco - distanza</b>               | 8m   |
| <b>Apertura</b>                               | 2.5  |
| <b>Zoom</b>                                   | Zoom digitale 5x                               |
| <b>Bilanciamento del bianco</b>               | si   |
| <b>Compensazione della retroilluminazione</b> | si   |
| <b>AutoFraming</b>                            | si   |

### 02 AUDIO

|  |    |
|--|----|
| <b>Numero di microfoni array</b>               | 2  |
| <b>Distanza di ricezione del audio</b>         | 4m |
| <b>Riduzione del rumore</b>                    | si |
| <b>Controllo automatico del guadagno (AGC)</b> | si |

### 03 CONNETTIVITÀ

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>Camera</b> | USB Type-C |
| <b>Host</b>   | USB v.3.0  |

### 04 MICROFONO

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Numero di microfoni array</b> | x2          |
| <b>Gamma di raccolta vocale</b>  | 4m (raggio) |

### 05 CONNETTIVITÀ & OPERAZIONI PULSANTI

**USB Type C** x1

### 06 MECCANICA

**Angolo di inclinazione** ≤14°

**Rotazione** 360°

**Otturatore per la privacy** yes

## 07 ACCESSORI INCLUSI

**Custodia anti-spia** si

**controllo remoto** si (batterie incluse)

**Adattatore di alimentazione** si

## 08 SOSTENIBILITA'

**Norme** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## 09 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 80 x 75 x 53mm

**Box dimensioni L x H x P** 162 x 124 x 90mm

**Peso (netto)** 0.21kg

**Peso (lordo)** 0.5kg

**EAN code** 4948570033140

## 10 INFORMAZIONI CONNESSE

**Prodotti correlati** [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED