



27" Optical Bonded PCAP 10pt touchscreen monitor with IPS panel technology, edge-to-edge glass design, anti-fingerprint coating and a flexible stand

The ProLite T2755MSC with its Full HD (1920x1080) resolution and with IPS panel technology offers exceptional colors and wide viewing angles. The Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-point touch technology ensures a seamless and accurate touch response and a lower light reflection, in addition, the display is protected against humidity and potential moisture development. A special Nano coating ensures a smoother touch and less resistance in the swipe. It makes the screen less static and susceptible to dirt, dust and fingerprints. Its flexible stand can be positioned at several angles creating a comfortable and ergonomic user experience. A perfect choice for a vast array of applications.



Optical bonded PCAP

The optical bonded projective capacitive (PCAP) touch technology reduces the air gap between the touch layer and the display making the touch response more accurate. It improves also the visual quality by reducing reflections and glare. In addition the display is protected against dust and potential moisture development.



IPS

IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundur.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	27", 68.6cm
Diyagonal	68.6cm
Çözünürlük	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	400 cd/m ²
Parlaklık	360 cd/m ² dokunma ile
Işık geçirgenliği	90%
Statik kontrast	1000:1
Tepki süresi (GTG)	5ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597 x 336mm, 23.5 x 13.2"
Piksel aralığı	0.311mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik nokta sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Dokunma doğruluğu	+ - 2mm
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
Ses çıkışı	Mini jack x1 Hoparlör 2 x 1W
HDCP	evet
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))

04 ÖZELLİKLER

Ekstra	anti-fingerprint coating
Cam sertliği	7H
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol düğmeleri	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Kullanıcı kontrolleri	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Rs technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch)
Mavi ışık azaltıcı	evet
Flicker free	evet

06 MEKANİK

Eğim açısı	15° yukarı; 70° aşağı
------------	-----------------------

MTBF

50000 saat (arka ışık hariç)

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR**Kablolar**

güç, USB, HDMI

Diğer

spiral tüp

08 GÜÇ YÖNETİMİ**Güç kaynağı**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

30W tipik, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK**Ürün boyutları G x Y x D**

614 x 364.5 x 49mm

Kutu boyutları G x Y x D

710 x 460 x 130mm

Ağırlık (kutu hariç)


5.8kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

7.3kg

EAN kodu

4948570122974



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

02.05.2024 21:12:32