



17" touchscreen featuring 10 touch points and PCAP technology

The ProLite T1721MSC-B1 17" touchscreen is based on projected capacitive technology, offering optimal seamless and accurate touch response. Due to its glass overlay, it guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. A solid and steady base supports the touchscreen with an adjustable stand offering up to 80 degree tilt angles. Menu buttons are located on the back of the screen which can be locked to prevent tampering and include a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. The ProLite ProLite T1721MSC-B2 is an incredibly powerful touch solution, perfect for instore retail purposes.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szétlől szelig érő üveg
Átló	17", 43cm
Panel	TN
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	230 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	1000:1
Válaszidő (BTB)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jebemenet	VGA x1
Digitális jebemenet	HDMI x1
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 2W
HDCP	igen
USB portok	x1

04 JELLEMZŐK

Üveg vastagsága	1.5mm
Üveg keménysége	7H
Víz- és porvédelem	IPX3 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power

Felhasználói vezérlők

picture (backlight, brightness, contrast, sharpness) display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase) colour (colour temp, picture mode) input, audio (volume, mute, audio source), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language) information

Képfény csökkentés

igen

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANIKUS**Hajlásszög**

70° fel; 10° le

VESA állvány

100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer

igen

MTBF

50000 óra

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA**Kábelek**

áramellátás, USB, HDMI

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb

AC adapter, mylar sheet (for VESA mount)

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS**Tápegység**

külső

Tápellátás

DC 12 V

Energiafogyasztás

20W jellemző, 1.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

Áramfogyasztás

1.5W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG**Előírások**

CE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, cULus, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY**Termék méretei Sz x H x M**

392.5 x 364 x 198mm

Doboz méretei Sz x H x M

537 x 500 x 172mm

Súly (doboz nélkül)

4.4kg

Súly (dobozsal)

5.8kg

EAN kód

4948570120659



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED