## Red Eagle – Rejoignez l'équipe PRO

Que vous soyez déjà un hyperjoueur ou que vous souhaitiez le devenir, le G-MASTER GB2560HSU 25" connu sous le nom de Red Eagle est l'avantage concurrentiel dont vous avez besoin pour développer entièrement votre potentiel de jeu. Armé de la technologie FreeSync, d'un taux de rafraîchissement de 144Hz et d'un temps de réponse remarquable de 1ms, vous pouvez prendre des décisions en une fraction de seconde et oublier les images fantômes et les effets de rémanence. La fonction Black Turner vous donne la possibilité d'ajuster la luminosité et les tons foncés pour améliorer la visibilité dans les zones sombres. Rien ne vient perturber votre attention. La configuration double entrée (HDMI, DisplayPort), les haut-parleurs, la prise casque et un hub USB 2.0 sont inclus. Peu importe le type de jeu que vous préférez : RTS, FPS, MOBA ou MMO – avec le Red Eagle sur votre au bureau, vous serez au sommet de la chaîne alimentaire des joueurs.

### 144Hz

Un taux de rafraicissement rapide garantit des images fluides, des graphismes précis et détaillés, avec une latence minimum, et ce pour tous types de jeux vidéos. Spécialement adapté aux jeux rapides comme les FPS, les courses, MOBA et autres sports où le rafraichissement à 144Hz garantit des images nettes, précises et rapides dans vos jeux.

### Technologie FreeSync™

La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|---|---|
| **Diagonale** | 24.5", 62.2cm |
| **Matrice** | TN LED, finition mate |
| **Résolution native** | 1920 x 1080 @144Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| **Le ratio d'aspect** | 16:9 |
| **Luminosité** | 400 cd/m² |
| **Contraste** | 1000:1 |
| **Contraste dynamique** | 80M:1 |
| **Temps de réponse (GTG)** | 1ms |
| **Angle de vision** | horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° |
| **Couleurs supportées** | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| **Fréquence horizontale** | 30 - 167kHz |
| **Surface de travail H x L** | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9" |
| **Taille du pixel** | 0.283mm |
| **Couleur** | mate |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|---|---|
| **Entrée signal** | HDMI x1 (v.2.0)<br>DisplayPort x1 (v.1.2) |
| **USB HUB** | x2 (v.2.0) |
| **HDCP** | oui |
| **Prise casque** | oui |

## 03 CARACTERISTIQUES

| | |
|---|---|
| **Réducteur de lumière bleue** | oui |
| **Flicker Free LED** | oui |
| **Compatible Adaptive Sync** | 1920 x 1080 @40-144Hz |
| **Langues OSD** | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| **Boutons de contrôle** | Power, Menu/ Sélection, Réglage vers le bas /Volume, Réglage vers le haut/ Eco Mode, Sortie, Sélection de l'entrée |
| **Paramètres réglables** | réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, ACR, ECO), entrée, réglage audio (volume, muet), sauvegarde réglages, couleur, régl. manuel de l'image (i-style Mode, position H./V., horloge, phase, aigu ou doux, régl. des zones noires, optim. RGB HDMI, régl. du mode Vidéo, réduct. lumière bleue), configuration (langue, FreeSync, position OSD, délai affichage OSD, arrière plan OSD, LED, logo d'ouverture, réglage automatique), informations, preppel de mémorire |
| **Haut-parleurs** | 2 x 2W |
| **Sécurité** | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

## 04 MECANIQUE

| | |
|---|---|
| **Réglages Position Image** | hauteur, pivot (rotation), angle H, angle V |
| **RÉGULATION DE LA HAUTEUR** | 130mm |
| **Rotation (fonction PIVOT)** | 90° |
| **Angle de rotation** | 90°; 45° gauche; 45° droit |
| **Angle d'inclinaison** | 22° en avant; 5° en arrière |
| **Montage VESA** | 100 x 100mm |

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

| | |
|---|---|
| **Câbles** | câble d'alimentation, USB (1.5m), HDMI (1.5m) |
| **Autres** | guide démarrage rapide, guide de sécurité |

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|---|---|
| **Bloc d'alimentation** | interne |
| **Alimentation** | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| **Gestion d'alimentation** | 21.6W typique, 0.32W en veille, 0.26W éteint |

## 07 NORMES

| | |
|---|---|
| **Certifications** | CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH |
| **Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)** | F |
| **EPEAT Silver** | EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d'identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Argenté » signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis, ainsi qu'à 50 % des critères optionnels. La certification « EPEAT Argenté » est valable dans les pays où IIYAMA a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays. |
| **REACH SVHC** | au dessus de 0.1% de plomb |

## 08 DIMENSIONS / POIDS

| | |
|---|---|
| **Dimensions produit L x H x P** | 557.5 x 370 (500) x 210mm |
| **Poids (sans boîte)** | 5.6kg |
| **Code EAN** | 4948570116294 |



*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED