




19" monitor with Surface Acoustic Wave touch technology

The ProLite T1931SAW-B5 uses highly accurate Surface Acoustic Wave Touch Technology (SAW) with a pure-glass scratch resistive front, offering superior image clarity and screen durability. The solid but flexible stand ensures resilience in the most demanding environments. Menu buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering, and include a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. The iiyama ProLite T1931SAW-B5 touchscreen is ideal for a wide range of applications including Point of Sale, Kiosks, Hospitality and Entertainment, Control rooms, Education, Training and many others.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	19", 48cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	230 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	92%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31 - 80kHz
Látható terület Sz x M	376 x 301mm, 14.8 x 11.9"
Pixel magasság	0.294mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	SAW
Érintőpontok	1
Érintési mód	újj
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban található.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP54 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, OSD, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Hajlásszög 90° fel; 5° le

VESA állvány 100 x 100mm

Kábelkezelő rendszer igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP

Útmutatók gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kábel takaró igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység belső

Áramellátás AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás 20W jellemző, 1W készenlét, 0.5W kikapcsolva

Áramfogyasztás 1W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CB, CE, GOST, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet) E

REACH SVHC 0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M 432 x 391 x 219mm

Súly (doboz nélkül) 6.6kg

EAN kód 4948570116119



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED