38" stretched digital signage display with 24/7 operating time, 1000cd/m² and landscape and portrait orientation

Give your sales promotions and your in-store displays maximum impact and visibility with the ProLite S3820HSB-B1. The S3820HSB is a 38" (1920x540) digital signage display that is ideally suited for retail, transportation, business and health care environments where a regular 16:9 display will not fit.

With a 24/7 operating time, landscape and portrait orientation and brightness of 1000cd/m^2, this display can be installed anyhow and anywhere you want, ensuring an optimal fit and maximum exposure. The S3820HSB is fanless, only weighs 8.8 kg and comes with two handles for easy handling and installation.

Full HD content

Roztažené displeje 20-series mají rozlišení obrazovky v poměru 1:3 (28") a 1:2 (38") při zachování standardního rozlišení Full HD (1920x1080).
Obsah těchto displejů musí být tvořen v rozlišení Full HD s částí obsahu, která musí být zobrazena v prvních 360 pixelech pro model S2820HSB-B1 a v prvních 540 pixelech pro model S3820HSB-B1.



24/7

24/7 displeje jsou určeny pro nepřetržitý provoz.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	38", 96.5cm
Panel	MVA LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 540 @60Hz (1.0 megapixel)
Formát obrazu	16:4.5
Jas	1000 cd/m²
Kontrast	4000:1
Čas rekace (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	919.3 x 258.5mm, 36.2 x 10.2"
Šířka rámečků (strany, nahoře, dole)	19.1mm, 16.4mm, 25mm
Velikost bodů	0.1596 x 0.4788mm
Barva rámečku	černá, matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio input	Mini jack x1
Řídíci vstup monitoru	RS-232c x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 5W
Řidící výstup monitoru	RS-232c x1

03 VLASTNOSTI

Extra	Sunlight readable, portrait orientation left and right, handles
Max. provozní doba	24/7
Rámeček	metal
Snímač jasu	ano

04 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN
Kontrolní tlačítka	Power, Increase / Input Select, Menu / Enter, Decrease / Brightness
Nastavitelné parametry	brightness (OSD brightness, ambient light sensor with OSD offset, brightness, contrast, exit), signal select, sound (volume, mute, exit), color (color adjustment, sRGB, color temp, exit), image (auto adjustment, clock, phase, H. position, V. position, exit), tools (OSD control, reset, sharpness, exit), exit.
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální
Bezventilátorový design	ano
VESA	400 x 100mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 50°C

Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	100.000 hours

06 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI (1.8m), RS-232c
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	light sensor cable

07 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC 12 V
Odběr energie:	42.5W typisch, 1.5W odpočinek, 1.5W vypnutý

08 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

09 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	962.6 x 304.9 x 54.2mm
Váha (bez balení)	8.8kg
EAN code	4948570116881



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED