



## Bezrámečkový PCAP s 10 bodovou dotekovou maticí, vybavená pěnovým těsněním pro bezproblémovou instalaci

ProLite TF1015MC (10.1") používá PCAP dotykovou technologii a je zabudován do okuláru s bez rámečkovým šasi. Díky skleněné vrstvě kryjící obrazovku a robustnímu rámu zaručuje vysokou odolnost a odolnost proti poškrábání, takže je ideální pro kiosky a místa veřejného prostoru. Vybavená pěnovým těsněním, podporuje bezproblémovou montáž do kiosků a zajišťuje stupeň krytí IP65, což vede k odolnosti proti prachu a vodě v přední části obrazovky. Orientace na šířku, na výšku i lícovou stranou zajišťuje flexibilní možnosti montáže téměř v jakékoli instalaci. Pro snadnou montáž a umístění je přístroj TF1015MC vybaven externími montážními drážky, což je ideální řešení pro integrátory kiosku, průmyslové prostředí, řídicí místnosti a interaktivní multimédia.



Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.



Foam Seal

Pěnové těsnění (8 mm) kolem monitoru zajišťuje bezproblémovou instalaci a optimální ochranu proti prachu.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

|                     |   |
|---------------------|---|
| Design              | Open Frame  |
| Úhlopříčka monitoru | 10.1", 25.7cm   |
| Panel               | VA LED  |
| Nativní rozlišení   | 1280 x 800 (1 megapixel)  |
| Formát obrazu       | 16:10   |
| Jas                 | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Jas                 | 450 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu                                       |
| Propustnost světla  | 90%   |
| Kontrast            | 1300:1  |
| Čas reakce (BTB)    | 25ms  |
| Úhel sledování      | horizontální/vertikální: 170°/170°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 85°/85° |
| Horizontalfrequenz  | 31.4 - 49.7kHz  |
| Arbeitsfläche H x B | 216.96 x 135.6mm, 8.5 x 5.3"  |
| Velikost bodů       | 0.1695mm  |
| Barva rámečku       | černá   |

## 02 DOTYK

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive   |
| Touchpunkte             | 10 (HID, pouze s podporovanými OS)  |
| Metoda dotyku           | stylus, prst, rukavice (latex)  |
| Touch interface         | USB   |
| Podporované OS          | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Through-Glass           | 6mm   |

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1                    |
| Digitální vstupní porty | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio Out               | Mini jack x1              |
| HDCP                    | ano                       |

## 04 VLASTNOSTI

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Extra                       | anti-fingerprint coating, touch through-glass |
| Tloušťka skla               | 3.3mm   |
| Tvrдость skla               | 7H  |
| 60950 Ball drop test        | ano   |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP65 (front)                                  |
| Vodotěsné těsnění           | ano   |
| Zámek kláves OSD            | ano   |

## 05 OBECNÉ

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
|------------|----------------------------|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Kontrolní tlačítka</b>     | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power   |
| <b>Nastavitelné parametry</b> | picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode) |
| <b>Plug&amp;Play</b>          | DDC2B   |

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orientace</b>               | horizontální, vertikální, face-up |
| <b>VESA</b>                    | 100 x 100mm                       |
| <b>Rozsah provozní teploty</b> | 0°C - 40°C                        |
| <b>Rozsah teploty v klidu</b>  | - 20°C - 60°C                     |

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Kabely</b>   | napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)           |
| <b>Příručky</b> | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti                     |
| <b>Ostatní</b>  | AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), externí ovladač |

## 08 POWER-MANAGEMENT

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Napájecí zdroj:</b> | externí                                    |
| <b>Napájení</b>        | DC 12 V                                    |
| <b>Odběr energie:</b>  | 8W typisch, 0.89W odpočinek, 0.31W vypnutý |

## 09 UDRŽITELNOST

|  |   |
|--|---|
| <b>Předpisy</b>                                      | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH |
| <b>Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | E   |
| <b>REACH SVHC</b>                                    | nad 0.1% olova                                    |

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Rozměry výrobku Š x V x D</b> | 260.5 x 183.5 x 39.5mm |
| <b>Váha (bez balení)</b>         | 1.4kg                  |
| <b>EAN code</b>                  | 4948570116744          |



Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.