




ProLite X2474HS - LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem od 24" i VA tehnologijom ekrana, garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglom gledanja. Tri vrste (VGA, HDMI, DisplayPort) osigurava kompatibilnost sa raznim grfičkim kartama, notebook računarima i igračkim konzolama. Dobro rešenje za kuću i kancelariju.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Postolje podesivo po visini + Pivot

Pomoću postolja podesivog po visini stvorite ergonomsko radno držanje i položaj koji zadovoljava sve zdravstvene i sigurnosne zahteve. To ne samo da će sprečiti bilo kakve zdravstvene probleme, već će i povećati Vašu produktivnost. Funkcija okretanja ekrana omogućava okretanje iz pejzažne u portretnu orijentaciju. Ova funkcionalnost može biti korisna ako aplikaciji treba veća visina nego širina.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	23.6", 60cm
Panel	VA LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Razmak piksela	0.272mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (max.1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max.1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max.1920 x 1080 @75Hz)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu, Scroll up/ Volume, Scroll down/ Eco, Input
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, i-style boja, ACR, ECO), OverDrive, X-Res tehnologija), podešavanje slike (automatsko podešavanje, sat piksela, faza, H. položaj, V. položaj, oštar i mek, odnos slike ), podešavanje boja (gama, 6-os, temp. boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD vreme, jezik), ekstra (reset, DDC / CI, izbor signala, izvor zvuka, HDMI raspon , logotip otvaranja, LED, informacije)
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	21° gore; 2° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

<b>Kablovi</b>	Strujni kabl, HDMI
<b>Ostalo</b>	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

<b>Napajanje</b>	interna
<b>Potrošnja energije</b>	% 1W tipično, 0.4W stand by, 0.36W iskljucen

## 07 ODRŽIVOST

<b>Propisi</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
<b>Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	F
<b>REACH SVHC</b>	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

<b>Dimenzije proizvoda Š x V x D</b>	546 x 373 (503) x 210mm
<b>Težina (bez kutije)</b>	5.3kg
<b>EAN kod</b>	4948570116690

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED