



### 22" méretű Full HD monitor VA panellel

A VA panel technológiát alkalmazó ProLite XU2294HSU monitor pontos és következetes színvisszaadást garantál széles látószöggel. A hármas bemeneti konfiguráció (VGA, HDMI, DisplayPort) és az USB hub révén számos platformmal kompatibilis. A nagy kontraszt és fényerő értékeknek köszönhetően a monitor kiváló teljesítményt nyújt a fotó és a web design tervezés során.



VA matrix



## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultra vékony
Átló	21.5", 54.6cm
Panel	VA, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Statikus kontraszt	3000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 85kHz
Látható terület Sz x M	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel magasság	0.248mm
Szín	matt

## 02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

## 03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü / Kiválasztás, Görgetés fel / Hangerő, Görgessen le / ECO, Kilépés, Bemenet
Felhasználói vezérlők	automatikus beállítás, képbeállítás (fényerő, kontraszt, ECO, kéfénycsökkentés, ACR, OD), geometria (H. pozíció, V. helyzet, pixel óra, fázis), színbeállítások (színhőmérséklet, felhasználói előre beállított, i-Style szín), OSD (OSD H. pozíció, OSD V. helyzet, OSD forgatás, OSD idő), nyelv, visszahívás, egyéb (éles és lágy, videomód beállítása, nyitó logó, megjelenítési információk), bemenet kiválasztása (bemeneti forrás), audio beállítások (hangerő, némítás, audio bemenet)
Hangszórók	2 x 1W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Működési hőmérséklet tartomány	5°C - 35°C
Tárolási hőmérséklet tartomány	- 20°C - 60°C

## 05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI

Egyéb

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

## 06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

belső

Áramellátás

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energiafogyasztás

19W jellemző, 0.3W készenlét, 0.26W kikapcsolva

Áramfogyasztás

0.3W készenlét

## 07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

E

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M

488.5 x 376 x 187mm

Doboz méretei Sz x H x M

555 x 319 x 140mm

Súly (doboz nélkül)

3kg

EAN kód

4948570117291



