



### Full HD monitor od 22" sa VA panelom

ProLite XU2294HSU sa VA tehnologijom panela garantuje tačnu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Konfiguracija trostrukog ulaza (VGA, HDMI, DisplayPort) i USB čvorište osiguravaju kompatibilnost sa mnogim platformama. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za digitalnu obradu fotografija i veb dizajn.



VA matrica

Tehnologija VA panela nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim uglom gledate.



Bez treperenja + Plavo svetlo

Vrhunsko rešenje za udobnost i zdravlje Vaših očiju. Monitori bez treperenja sa funkcijom reduktora plave svetlosti značajno smanjuju naprezanje i umor uzrokovan treperenjem i emitovanjem plave svetlosti običnih monitora.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak
Dijagonala	21.5", 54.6cm
Panel	VA, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	3000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 85KHz
Vidljiva površina Š x V	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Razmak piksela	0.248mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Napajanje, meni / izbor, pomeranje na gore / jačina zvuka, pomeranje prema dole / EKO, izlaz, unos
Korisničke kontrole	automatsko podešavanje, podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plavog svetla, ACR, OD), geometrija (položaj H., položaj V., sat piksela, faza), podešavanja boje (temp. boje, korisnička podešavanja, i-Style boja), OSD (OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD rotiranje, OSD vreme), jezik, opoziv, razno (oštro i nežno, podešavanje video režima, logotip otvaranja, informacije na ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza) audio postavke (jačina zvuka, utišavanje zvuka, audio ulaz)
Zvučnici	2 x 1W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	nagib
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Opseg radne temperature	5°C - 35°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Ostalo	kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.26W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi	TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	488.5 x 376 x 187mm
Dimenzije kutije Š x V x D	555 x 319 x 140mm
Težina (bez kutije)	3kg
EAN kod	4948570117291



