



## Komplet za bežični prenos prezentacije sa funkcijom kloniranja ekrana

Dizajniran za primenu u velikim sistemima uz upotrebu Miracast i Airplay protokola, ScreenBeam 960 olakšava povezivanje vašeg Windows, Android ili Apple uređaja sa ekranom jednim klikom. Proširena radna površina omogućava Vam više slobode prilikom prezentacija uz korišćenje interaktivnih ekrana osetljivih na dodir. Softver za centralizovano upravljanje (CMS) koristi se za daljinsko upravljanje prijemnicima, pružajući sigurnost i upravljivost uređaja.

Komplet sadrži ScreenBeam 960A, nosač za montažu i USB kabl za napajanje.

Za više detalja kliknite [OVDE](#)

### 01 UREDJAJ

Operativni sistem	Windows 10, Android 4.2 (i noviji), macOS 10 (i noviji), iOS 11 (i noviji)
LAN (RJ45)	x1
VGA Ulaz	x1
VGA Izlaz	x1
HDMI izlaz	x1
USB-touch	x1
Konektor za slušalice	da
Audio	LCPM 2.0
Rezolucija	najviše do 1920x1080 @30Hz
Ethernet	RJ45 10/100 LAN
Karakteristike	podrška za dodir: 1 tačka, proširena radna površina sa operativnim sistemom Windows
Jezička podrška	EN, DE, FR, PL, NL, RU, ES, IT, JP, CN, KO

### 02 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

WiFi standard Miracast P2P: 802.11ac; Infrastructure: 802.11a/b/g/n

### 03 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje eksterna  
 Potrošnja energije % 1W tipično

## 04 ODRŽIVOST

### Propisi

CE, RoHS podrška, RED (direktiva o radio opremi)

## 05 DIMENZIJE / TEŽINA

### Dimenzije proizvoda D x Š x V

168 x 168 x 34.5mm

### EAN kod

4948570032396

## 06 USLOVI ŽIVOTNE SREDINE

### Opseg radne temperature

0°C - 40°C

### Vlažnost vazduha (u radu)

10% - 85%

### Raspon temperature skladištenja

- 0°C - 70°C

### Vlažnost vazduha (skladištenje)

5% - 90%

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED