



## 43 "panel s rozlišením 4K, který vám nabízí výkon čtyř displejů zabalených do jednoho

ProLite X4372UHSU-B1 je 43 "monitor Ultra HD 4K s funkcí PbP (obraz po obrázku), který umožňuje současné zobrazení obsahu až ze čtyř různých vstupů signálu. Obrazovka je rozdělena na čtyři části a nabízí uživatelům pracoviště, které se skládá ze čtyř displejů Full HD sestavených dohromady, aniž by se rámeček dostal do zorného pole , také vám ušetří potíže s dalšími kabely. Technologie panelu IPS zaručuje působivý výhled, konzistentní reprodukci barev, čistotu a široké pozorovací úhly 178 °. Technologie bez blikání a funkce redukce modrého světla umožňují velmi pohodlně pracovat i po dlouhou část dne, snižuje totiž únavu očí uživatele. HDMI, DisplayPort, rozbočovač USB a konektor pro sluchátka zajišťují kompatibilitu mezi různými zařízeními a mediálními platformami. Nahradte nastavení čtyř monitorů jediným iiyama X4372UHSU, abyste zvýšili svou produktivitu a zachovali pořádek v pracovním prostoru.



### PbP (picture-by-picture)

Funkce PbP (obraz po obrázku) umožňuje současné zobrazení obsahu až ze čtyř různých vstupů signálu. Obrazovka je rozdělena na čtyři části a nabízí uživatelům pracoviště, které se skládá ze čtyř displejů Full HD sestavených dohromady, aniž by se rámeček dostal do zorného pole, také vám ušetří potíže s dalšími kabely. Je ideální pro širokou škálu aplikací, jako jsou údaje o akciových trzích, výkresy CAD / CAM, grafický a webový design.



### 4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	42.5", 108cm
Panel	IPS LED, haze 3%
Nativní rozlišení	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Formát obrazu	16:9
Jas	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1300:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 178°, na parvo/nalevo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	1.07B 10bit (NTSC: 85%)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Velikost bodů	0.245mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
Výstupní porty	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
HDR	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Scroll up, Scroll down, Scroll left/ECO, Scroll right/Blue Light Reducer, Input select, Volume up, Volume down
Nastavitelné parametry	picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, advanced contrast, overdrive, black tuner), image settings (video mode adjust, sharp and soft, X-Res technology), colour settings (gamma, 6-axis, colour temperature, i-Style colour), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win 1/2/3/4 input, PiP size, PiP position, swap), signal select, audio settings (volume, mute, audio input), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, HDR, HDMI range, DDC/CI, opening logo, LED, DP daisy chain, information)
Reproduktory	2 x 9W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	1° nahoru; 8° dolů
VESA	200 x 100mm
Rozsah provozní teploty	5°C - 35°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - %2°C

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	80W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	966 x 672.5 x 254mm
Rozměry balení Š x V x D	1070 x 322 x 793mm
Váha (bez balení)	12.5kg
EAN code	4948570117321



