



### Pantalla IPS ultra ancha de 34 pulgadas con soporte ajustable en altura

El ProLite XUB3493WQSU es una pantalla LED de 34 pulgadas que presenta la última tecnología de Panel IPS y se considera el mejor tipo de panel redondo. Ofrece una reproducción de color precisa y consistente con amplios ángulos de visión y un tiempo de respuesta rápido. La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área visible ultra amplia (21:9). Muy adecuado para aquellos que desean usar aplicaciones en paralelo, ver una película en formato de pantalla ancha o enriquecer su experiencia de juego.



#### Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



#### ULTRA WIDE - UWQHD

La resolución UWQHD (Ultra Wide QHD) ofrece un área de visión ultra amplia (21:9).

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	34", 86.7cm
Pantalla	ADS-IPS, acabado mate, opacidad 25%
Resolución nativa	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Resolucion nativa	75Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (GTG)	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Sincronización horizontal	30 - 115kHz
Área de visualización h x v	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.233mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	sí
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú, Derecha/ Volumen, Izquierda/ ECO, Entrada / Salida
Los controles de usuario	imagen (formato de imagen, brillo, contraste, sintonizador negro, nitidez, OD, ACR, modo eco, tecnología x-res), color (cálido, normal, frío, colores de usuario, i-Style Colour, Blue Light Reducer), PiP / PbP (modo PiP / PbP, entrada de ganancia secundaria, tamaño de PiP, posición de PiP, intercambio), entrada de selección, audio (volumen, silencio, selección de audio), idioma, ajustes OSD (posición OSD h, posición OSD v. fondo OSD, intervalo OSD), configuración del menú (formato DP, rango HDMI RGB, HDR, FreeSync, logotipo inicial, LED, apagado automático, recuperación de memoria, información)
Altavoces	2 x 5W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, giro, inclinación
Ajuste de altura	130mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	22° arriba; 3° abajo

Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	43W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	817 x 415 (545) x 230mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	900 x 200 x 460mm
Peso (sin caja)	9.5kg
Peso (sin soporte)	6.8kg
Peso (con caja)	12.8kg
Código EAN	4948570117147



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED