



## Беспроводной презентационный HDMI-адаптер

Беспроводной презентационный HDMI-адаптер позволяет обмениваться контентом (например видео или приложениями) между Вашим компьютером и панелями iiyama 42-серии с предустановленным приложением EShare. Он совместим с компьютерами, оснащенными выходами HDMI (версия 1.4) и USB, и поддерживает плавную потоковую передачу видео с разрешением до 1080p.

Для использования HDMI-адаптера также необходим беспроводной двухдиапазонный мини-USB адаптер [EW-7811UTC](#), подключенный к панели.

### 01 DEVICE

Поддерживаемые платформы	Windows, MAC, Chrome, любая ОС с поддержкой HDMI стандарта 1.4
HDMI Out	x1
Audio	стерео, 16bits 48kHz
Частота кадров	до 60 кадров/с в зависимости от параметров помещения (FullHD)
Выходное разрешение	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Входное разрешение	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Беспроводная сеть	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Скорость передачи данных, беспроводная	до 867Mbps
Протокол аутентификации	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Безопасность (шифрование)	WPA2
Охват	15 m max.

### 02 POWER-MANAGEMENT

Потребляемая мощность	2.5W стандарт
-----------------------	---------------

### 03 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, RoHS support
-------------	------------------

### 04 РАЗМЕР / ВЕС

EAN код

4948570032501

## 05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Диапазон рабочих температур 0°C - 40°C

Operation humidity 10% - 80%

Диапазон температур хранения - 10°C - 60°C

Storage humidity 5% - 90%

## 06 СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сопутствующие товары

[EW-7811UTC](#), [WP D001HU KIT](#)

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED