



Wireless presentation HDMI dongle

The wireless presentation dongle allows to share content (e.g. videos, applications) from your computer to an iiyama 42-series LFD with the EShare app pre-installed. It is compatible with computers equipped with HDMI (version 1.4) and USB outputs and supports smooth video streaming up to 1080p.

To use the dongle, you also need the [EW-7811UTC](#) wireless dual-band mini USB adapter connected to the LFD. You can buy it separately or choose the [KIT](#) version which contains both products.

01 ESZKÖZ

Támogatott platformok	Windows, MAC, Chrome, any OS supporting HDMI standard 1.4
HDMI Kimenet	x1
Hang	stereo, radio quality 16bits 48kHz
Képkocka sebesség	up to 60 fps depending on environment (FHD)
Kimeneti felbontás	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
Bemeneti felbontás	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
Vezeték nélküli	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
Vezeték nélküli adatátviteli sebesség	up to 867Mbps
Hitelesítési protokoll	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
Biztonság (titkosítás)	WPA2
Hatótávolság	15 m max

02 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Energiafogyasztás	2.5W jellemző
-------------------	---------------

03 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CE, RoHS támogatás
-----------	--------------------

04 MÉRETEK / SÚLY

EAN kód	4948570032501
---------	---------------

05 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Működési hőmérséklet-tartomány	0°C - 40°C
Működési páratartalom	10% - 80%
Tárolási hőmérséklet-tartomány	- 10°C - 60°C
Tárolási páratartalom	5% - 90%

06 KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

Kapcsolódó termékek [EW-7811UTC](#), [WP D001HU KIT](#)

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED