



## HDMI adapter za wireless prezentaciju

Adapter za bežičnu prezentaciju omogućava deljenje sadržaja (npr. Video zapisa, aplikacija) sa vašeg računara na iiyama LFD računare 42 serije sa unapred instaliranom aplikacijom EShare. Kompatibilan je sa računarima opremljenim HDMI (verzija 1.4) i USB izlazima i podržava neometano strimovanje videa do 1080p. Da biste koristili adapter, potreban vam je i bežični dvopojasni mini USB adapter EV-7811UTC spojen na LFD. Možete ga kupiti odvojeno ili odabrati KIT verziju koja sadrži oba proizvoda.

### 01 UREDJAJ

<b>Podržane platforme</b>	Windows, MAC, Chrome, bilo koji OS koji podržava HDMI standard 1.4
<b>HDMI izlaz</b>	x1
<b>Audio</b>	stereo, radio kvalitet 16bits 48kHz
<b>Broj slika</b>	do 60 fps u zavisnosti od okruženja (FHD)
<b>Izlazna rezolucija</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
<b>Ulazna rezolucija</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
<b>Bežični</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
<b>Brzina bežičnog prenosa podataka</b>	do 867Mbps
<b>Protokol provere autentičnosti</b>	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
<b>Bezbednost (enkripcija)</b>	WPA2
<b>Domašaj</b>	15 m max.

### 02 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Potrošnja energije** % 1W tipično

### 03 ODRŽIVOST

**Propisi** CE, RoHS podrška

### 04 DIMENZIJE / TEŽINA

**EAN kod** 4948570032501

## 05 USLOVI ŽIVOTNE SREDINE

Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Vlažnost vazduha (u radu)	10% - 80%
Raspon temperature skladištenja	- 10°C - 60°C
Vlažnost vazduha (skladištenje)	5% - 90%

## 06 POVEZANE INFORMACIJE

Srodni proizvodi [EW-7811UTC](#), [WP D001HU KIT](#)

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED