



## HDMI dongle KIT voor draadloze presentatie

Met de draadloze presentatie HDMI-dongle kunt u inhoud (zoals video's en applicaties) van uw computer delen met een iiyama 42-serie LFD via de vooraf geïnstalleerde EShare-app. Het werkt met computers die uitgerust zijn met HDMI en minimaal 1 vrije USB-aansluiting. Videostreaming werkt feilloos tot 1080p.

De [EW-7811UTC](#) draadloze dual-band mini USB-adapter wordt met de kit meegeleverd, omdat u deze moet aansluiten op de LFD om de HDMI-dongle te kunnen gebruiken.

### 01 APPARAAT

<b>Ondersteunde platformen</b>	Windows, MAC, Chrome, elk besturingssysteem dat HDMI-standaard 1.4 ondersteunt
<b>HDMI Out</b>	x1
<b>Audio</b>	stereo, radiokwaliteit 16 bits 48 kHz
<b>Framesnelheid</b>	tot 60 fps, afhankelijk van de omgeving (FHD)
<b>Uitvoerresolutie</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
<b>Invoerresolutie</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
<b>Draadloos</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
<b>Draadloze gegevenssnelheid</b>	tot 867 Mbps
<b>Verificatieprotocol</b>	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
<b>Beveiliging (encryptie)</b>	WPA2
<b>Bereik</b>	15 m max.

### 02 POWER-MANAGEMENT

<b>Energieverbruik</b>	2.5W typisch
------------------------	--------------

### 03 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CE, RoHS support
--------------------	------------------

### 04 AFMETINGEN / GEWICHT

EAN code

4948570032549

## 05 MILIEUOMSTANDIGHEDEN

<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Luchtvochtigheid</b>	10% - 80%
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 10°C - 60°C
<b>Opslag luchtvochtigheid</b>	5% - 90%

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaft van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED