



## Bezdrátová prezentační sada HDMI dongle KIT

Bezdrátový prezentační klíč umožňuje sdílet obsah (např. Video, aplikace) z vašeho počítače s LFD řady iiyama 42 s předinstalovanou aplikací EShare. Je kompatibilní s počítači vybavenými výstupy HDMI (verze 1.4) a USB a podporuje plynulé streamování videa až do 1080p.

Sada obsahuje také bezdrátový dvoupásmový mini USB adaptér [EW-7811UTC](#), který je třeba připojit k LFD, abyste mohli používat dongle.

### 01 DEVICE

<b>Supported platforms</b>	Windows, MAC, Chrome, jakýkoli operační systém podporující standard HDMI 1.4
<b>HDMI Out</b>	x1
<b>Audio</b>	stereo, kvalita rádia 16 bitů 48kHz
<b>Frame rate</b>	až 60 fps v závislosti na prostředí (FHD)
<b>Output resolution</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
<b>Input resolution</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
<b>Wireless</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
<b>Data rate wireless</b>	až 867 Mb / s
<b>Authentication protocol</b>	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
<b>Security (encryption)</b>	WPA2
<b>Reach</b>	15 m max.

### 02 POWER-MANAGEMENT

**Odběr energie:** 2.5W typisch

### 03 UDRŽITELNOST

**Předpisy** CE, RoHS support

### 04 ROZMĚRY / HMOTNOST

**EAN code** 4948570032549

## 05 ENVIRONMENTAL CONDITIONS

<b>Rozsah provozní teploty</b>	0°C - 40°C
<b>Operation humidity</b>	10% - 80%
<b>Rozsah teploty v klidu</b>	- 10°C - 60°C
<b>Storage humidity</b>	5% - 90%

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED