



## HDMI adapter za bežičnu prezentaciju

Adapter za bežičnu prezentaciju omogućava deljenje sadržaja (npr. Video zapisa, aplikacija) sa vašeg LFD računara iz 42 iiyama serije sa unapred instaliranom aplikacijom EShare. Kompatibilan je sa računarima opremljenim HDMI (verzija 1.4) i USB izlazima i podržava neometano strimovanje videa do 1080p.

U kompletu se nalazi i [EW-7811UTC](#) bežični dvopojasni mini USB adapter koji vam je potreban da bi ste se povezali na LFD.

### 01 UREDJAJ

<b>Podržane platforme</b>	Windows, MAC, Chrome, bilo koji OS koji podržava HDMI standard 1.4
<b>HDMI izlaz</b>	x1
<b>Audio</b>	stereo, radio kvalitet 16bits 48kHz
<b>Broj slika</b>	do 60fps u zavisnosti od okruženja (FHD)
<b>Izlazna rezolucija</b>	720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080
<b>Ulazna rezolucija</b>	Video: 480p, 576p, 720p, 1080p PC timing: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
<b>Bežični</b>	IEEE 802.11ac, 5GHz, IEEE 802.11n, 2.4GHz
<b>Brzina bežičnog prenosa podataka</b>	do 867Mbps
<b>Protokol provere autentičnosti</b>	WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
<b>Bezbednost (enkripcija)</b>	WPA2
<b>Domašaj</b>	15 m max.

### 02 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Potrošnja energije** % 1W tipično

### 03 ODRŽIVOST

**Propisi** CE, RoHS podrška

### 04 DIMENZIJE / TEŽINA

**EAN kod** 4948570032549

## 05 USLOVI ŽIVOTNE SREDINE

Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Vlažnost vazduha (u radu)	10% - 80%
Raspon temperature skladištenja	- 10°C - 60°C
Vlažnost vazduha (skladištenje)	5% - 90%

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© Iiyama Corporation. All rights reserved