



## 15.6" Full HD PCAP 10pt touchscreen met Android en Power over Ethernet-technologie (POE)

De ProLite TW1523AS-B1P met touch paneel PC is een perfecte keuze voor omgevingen zoals winkels, interactieve POS, informatiebalies of horeca. Dankzij het vooraf geïnstalleerde Android besturingssysteem is het mogelijk om de monitor eenvoudig aan te passen door er direct applicaties op te installeren.

De Power over Ethernet-technologie (POE) maakt het mogelijk om zowel een gegevensverbinding als stroom te leveren via één enkele kabel, wat de installatie vereenvoudigt. Deze monitor kan werken in liggende, staande of face-up oriëntatie. Samen met de ingebouwde microfoon en luidsprekers biedt het vrijwel grenzeloze interactieve installatiemogelijkheden.



### Connectiviteit

De RJ45 (LAN)-connector die Power over Ethernet-technologie (POE\*) ondersteunt maakt het mogelijk om zowel gegevensverbinding als stroom te leveren via een enkele kabel, waardoor alle installaties worden vereenvoudigd. Samen met de ingebouwde microfoon en luidsprekers biedt het interactieve en bijna grenzeloze toepassingsmogelijkheden. \* Vereist 30W



### Android OS

Dankzij het Android OS kunt u video en andere media bestanden afspelen en uw eigen apps installeren.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Edge to edge glass
Beelddiagonaal	15.6", 39.5cm
Paneel	IPS Panel Technologie, LED
Resolutie	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m <sup>2</sup>
Helderheid	385 cd/m <sup>2</sup> met touch panel
Licht overdracht	85%
Statisch contrast	1000:1 met touch panel
Reactietijd (GTG)	30ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/170°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 85°/85°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit
Zichtbaar formaat	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Pixel pitch	0.17925mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10
Touch methode	vinger, handschoen (latex), capacitieve stylus
Touch interface	USB

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video uitgang	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 2W
USB poorten	x2 (2.0)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3at/30W)

## 04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 11
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex--A17 tot 1.8GHz
GPU	Quad-core cortex A17
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Extra	auto-rotatie, microfoon, SD card slot, anti-vingerafdruk coating
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Glasdikte	1.8mm
Glas hardheidsgraad	6H

## 05 ALGEMEEN

## Applications

installeer een nieuwe applicatie / applicaties beheren, vergrendel de applicatie, rekenmachine, kalender, chrome, alarm / klok / timer / stopwatch, E-mail, beheer bestanden en mappen, beheer afbeeldingen / video's / audiobestanden, organiseer albums, beheer de stroom in-/uitschakeltijd, speel audiobestanden af, zoekmachine, system voorkeuren, geluidsrecorder, speel videobestanden af

## 06 MECHANISME

**Beeld-oriëntatie** landscape, portrait, face-up

**VESA montage** 100 x 100mm

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Handleiding** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**Overige** stroom-adapter

**Kabelafdekklep** ja

## 08 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** extern

**Stroomvoorziening** DC 12 V

**Energieverbruik** 12W typisch

## 09 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT


**Product afmetingen B x H x D** 387 x 244 x 30.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 477 x 295 x 75mm

**Gewicht (zonder doos)** 1.5kg

**Gewicht (inclusief doos)** 2.4kg

**EAN code** 4948570118014



*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED