


43" 4K-gamingmonitor die een superieur beeldkwaliteit garandeert

Verpakt in een uitstekende VA-matrix, maakt de G-Master G4380UHSU met 8,3 miljoen pixels (3840 x 2160) een ideaal scherm voor pc-gamers die willen upgraden naar 4K. Met een MPRT-responstijd van 0,4ms en ondersteuning van 144Hz via DisplayPort, stelt de monitor jou in staat beslissingen te nemen in een fractie van een seconde, zonder ghosting-effecten of vegen.

De Black Tuner-functie levert betere kijkprestaties in schaduwrijke gebieden en met een helderheid van 550cd/m² en FreeSync Premium aan boord kun je er zeker van zijn dat je favoriete games er vanaf nu ongelooflijk helder en realistisch uit zullen zien.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	VA, haze 2%
Resolutie	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	550 cd/m ²
Statisch contrast	4000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extra	koptelefoon haak
HDR	400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Invoer selectie, +/-Volume, +/-i-Style Colour, Menu, Aan/Uit-knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), ingangselectie, audioaanpassing (volume, dempen), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemperatuur, 6-Axis, gebruikersvoorstelling), beeldaanpassing (i-Style Colour, X-Res-technologie, scherp en zacht, HDMI RGB-bereik, direct drive-modus), afbeelding aanpassen, taal, setup-menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD-tijd, openingslogo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB-standbymodus), informatie, reset
Luidspreker	2 x 7W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	10° omhoog; 2° omlaag
VESA montage	200 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	85W typisch

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	977.5 x 621.5 x 251mm
Gewicht (zonder doos)	14.9kg
Gewicht (zonder voet)	13.1kg
EAN code	4948570118526



Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED